



Winkelschleifer

PWS 700-115

Die Power sicher im Griff

[Zum Produkt](#)

€ 64,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise für eine stets sichere und kontrollierte Handhabung
- Flexibel und vielseitig einsetzbar, dank kraftvollem Motor – zum Trennen, Ablängen, Schleifen und Bürsten von Metall, Fliesen und Betonsteinen
- Einfache Bedienung dank werkzeugloser Schutzhaubenverstellung und Codierung der Schutzhaube zur Vermeidung einer Fehlmontage
- Mehr Komfort durch beidseitige Montagemöglichkeit des Handgriffs
- Mehr Ausdauer und Kontrolle durch geringes Gewicht
- Einfacher und werkzeugloser Scheibenwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Leistung und höhere Lebensdauer dank patentiertem Dust Protection System von Bosch. Verhindert, dass sich Schleif- oder Trennstaub im Kugellager festsetzen kann

Weitere Produktvorteile

- Mehr Komfort durch beidseitige Montagemöglichkeit des Handgriffs
- Mehr Ausdauer und Kontrolle durch geringes Gewicht
- Einfacher und werkzeugloser Scheibenwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Leistung und höhere Lebensdauer dank patentiertem Dust Protection System von Bosch. Verhindert, dass sich Schleif- oder Trennstaub im Kugellager festsetzen kann

Lieferumfang

- Handgriff (2 602 025 183)
- Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 288)

Bestellnummer: 06033A2000

EAN-Code: 3165140593878



Winkelschleifer

PWS 700-115

Technische Daten

Nennaufnahme: 701 W

Abgabeleistung: 301 W

Schleifscheiben-Ø: 115 mm

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹

Maschinengewicht: 1,7 kg

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah: 10.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah: 5.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schalleistungspegel 102 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

701 Watt



Compact-Design

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



Schutzhauben-Schnellverstellung



Anwendungsgerechtes Verstellen ohne Werkzeug

Funktionen

Spindelarretierung

Schutzabdeckung

Schnellverstellbare Schutzhaube

Handgriff Rechts oder Links

Bosch Dust Protection System