

Perceuse-visseuse 2
vitesses sans-fil
AdvancedDrill 18

Perceuse-visseuse
extrêmement polyvalente
d'une très grande simplicité
d'utilisation

[Vers le produit](#)



Principales caractéristiques du produit

- Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de l'application
- Changement de sens de rotation en un clic grâce au sélecteur électronique avec indicateur à LED
- Le renvoi d'angle et le mandrin excentré QuickSnap sont très utiles pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Outil à la fois puissant, compact et endurant grâce au moteur sans charbon
- Pour visser et percer dans le bois, les plastiques et le métal
- Power for ALL : une batterie suffit pour tout un système d'outils de Home & Garden
- Puce Syneon délivrant l'énergie strictement nécessaire pour des performances optimales et une autonomie maximale

Autres avantages du produit

Accessoires fournis

- 1 batterie PBA 18V 2.5Ah W-B
- Chargeur AL 1830 CV
- Adaptateurs pour mandrins
- Renvoi d'angle
- Mandrin excentré
- Embout de visseuse
- Coffrets de transport

Référence: 06039B5002

Code EAN: 4053423203745

Perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil

AdvancedDrill 18

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 2,5 Ah

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 430 / 1.350 tr/min

Couple maxi: 36 Nm

Couple maxi. vissage tendre/dur: 24 / 36 Nm

Présélections de couple: 20

Mandrin de perçage: Mandrin automatique, 13 mm

Poids avec batterie: 1 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 10 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans l'acier: 13 mm

Ø de perçage dans le bois: 35 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie: mm

Ø de perçage dans le béton: mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 85 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions



Tension de la batterie

18 V

Fonctions

18 V

Technologie Lithium-Ion

Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch

Bosch Auto-Lock

Engrenage 2 vitesses

Application : vissage / perçage

Poignée Softgrip

PowerLight

Témoin de niveau de charge

Témoin du sens de rotation