

Visseuse sans-fil Lithium-Ion

Coffret IXO Full – avec renvoi d'angle et mandrin excentré

La visseuse sans fil dédiée à vos projets et travaux d'assemblage et de fixation avec renvoi d'angle et mandrin excentré



[Vers le produit](#)

Principales caractéristiques du produit

- Un nouveau design pour une meilleure prise en main : permet plusieurs positions d'utilisation pour un confort optimal
- Nouveau concept de torche "Power LED" : pour disposer au choix d'une lumière concentrée ou d'une lumière diffuse sur vos travaux
- Dispose d'un micro chargeur micro-USB pour un chargement rapide sur prise électrique ou support informatique
- Renvoi d'angle : disposez d'une flexibilité optimale pour visser dans les endroits difficiles d'accès
- Mandrin excentré : disposez d'une maniabilité optimale pour les travaux de vissage près des bords
- Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
- Blocage de broche automatique pour serrage ou desserrage manuel des vis
- Utilisation intuitive
- Témoin de niveau de charge par LED

Autres avantages du produit

- Renvoi d'angle : disposez d'une flexibilité optimale pour visser dans les endroits difficiles d'accès
- Mandrin excentré : disposez d'une maniabilité optimale pour les travaux de vissage près des bords
- Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
- Blocage de broche automatique pour serrage ou desserrage manuel des vis
- Utilisation intuitive
- Témoin de niveau de charge par LED

Accessoires fournis

- Embout excentrique (1 600 A00 1YA)
- Chargeur USB
- Embout d'angle (1 600 A00 1Y8)
- 10 embouts de vissage standards

Robert Bosch GmbH



BOSCH

Des technologies pour la vie

Référence: 06039A8002
Code EAN: 3165140799973

Visseuse sans-fil Lithium-Ion

Coffret IXO Full – avec renvoi d'angle et mandrin excentré

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 3,6 V

Capacité de la batterie: 1,5 Ah

Régime à vide: 215 tr/min

Couple maxi. vissage tendre/dur: 3 / 4,5 Nm

Temps de charge: 3 H

Mandrin de perçage: Porte-embout magnétique avec tige six pans

Poids de la machine: 0,3 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 5 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 70 dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

3,6 V

Technologie Lithium-Ion

Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch

Application : vissage

Poignée Softgrip

PowerLight

Réversibilité droite / gauche

Témoin de niveau de charge

