

Perceuse-visseuse à
percussion 2 vitesses
sans-fil

EasyImpact 12

Perceuse-visseuse sans fil
d'une très grande simplicité
d'utilisation et à confort
exceptionnel

[Vers le produit](#)



Principales caractéristiques du produit

- Bague de réglage intuitive pour des changements de vitesse automatiques en fonction des besoins de chaque application
- Changement de sens de rotation en un clic au moyen d'un simple interrupteur, avec indication par LED
- Outil à la fois puissant, compact et endurant grâce au moteur sans charbon
- Utilisation possible pour visser, pour percer dans le bois et le métal et percer avec percussion dans la brique et le calcaire
- Sélection automatique du sens de rotation après chaque pause pour prévenir tout démarrage dans le mauvais sens
- Power for ALL : une batterie suffit pour tout un système d'outils de Home & Garden
- Puce Syneon délivrant l'énergie strictement nécessaire pour des performances optimales et une autonomie maximale

Autres avantages du produit

Accessoires fournis

- Chargeur GAL 12V-20
- 1 batterie PBA 12V 2.0Ah O-A
- Embout de vissage double
- Housse de rangement souple

Référence: 06039B6100

Code EAN: 4053423203462

Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil

EasyImpact 12

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 12 V

Capacité de la batterie: 2 Ah

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 400 / 1.300 tr/min

Couple maxi: 30 Nm

Présélections de couple: 12

Mandrin de perçage: Mandrin automatique, 10 mm

Poids avec batterie: kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 6 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans l'acier: 8 mm

Ø de perçage dans le bois: 20 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie: 6 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah: 19.0 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 85 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions



Tension de la batterie

12 V

Fonctions

12 V

Technologie Lithium-Ion

Bosch Auto-Lock

Engrenage 2 vitesses

Application : vissage / perçage / perçage à percussion

Poignée Softgrip

PowerLight

Réversibilité droite / gauche

Témoin de niveau de charge

Témoin du sens de rotation