

Perceuse-visseuse à
percussion 2 vitesses
sans-fil Lithium-Ion
**PSB 1800 + Boîte
de rangement
Systembox**

Aussitôt prêt à l'emploi pour
tous les projets de vissage et
perçage



[Vers le produit](#)

Principales caractéristiques du produit

- 20 positions de présélection de couple + position de perçage avec/sans percussion – couple optimal pour toute application
- Pour visser et percer avec ou sans percussion dans le bois, le métal et la maçonnerie
- Ordre et vue d'ensemble grâce au rangement parfait dans la boîte de rangement Systembox
- Puce Syneon : gestion intelligente de l'énergie en fonction de chaque projet
- Une batterie pour tous : s'adapte à tous les outils électroportatifs et de jardin des systèmes sans fil Power for ALL Li-Ion
- Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le changement des accessoires
- LED procurant une bonne visibilité dans les endroits sombres

Autres avantages du produit

Accessoires fournis

- Boîte de rangement Systembox
- Coffret de 241 accessoires (1 619 GT7 900)
- 2 batteries PBA 18V 1.5Ah W-A
- Chargeur AL 1815 CV

Référence: 06039A330K
Code EAN: 4053423206289

Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil Lithium-Ion

PSB 1800 + Boîte de rangement Systembox

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 1,5 Ah

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 400 / 1.350 tr/min

Couple maxi: 38 Nm

Couple maxi. vissage tendre/dur: 19 / 38 Nm

Présélections de couple: 20 + 2

Fréquence de frappe max.: 20.250 cps/min

Mandrin de perçage: Mandrin automatique, 10 mm

Poids avec batterie: 1,3 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 8 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans l'acier: 10 mm

Ø de perçage dans le bois: 30 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie: 10 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah: 16.0 m/s²

Incertitude K: 2.0 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 98 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 87 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions



Tension de la batterie

18 V



Design compact

Conception compacte, grande légèreté



Autonomie de la batterie

Performances de vissage par charge de batterie



Protection électronique des éléments

Longévité de la batterie particulièrement élevée



Plage d'utilisation

Vissage / perçage / percussion



Engrenage 2 vitesses

Durée de vie exceptionnelle, transmission optimale du mouvement de l'outil

Fonctions

18 V

Technologie Lithium-Ion

Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch

Bosch Auto-Lock

Engrenage 2 vitesses

Application : vissage / perçage / perçage à percussion

Poignée Softgrip

PowerLight

Bosch Electronic

Réversibilité droite / gauche

Témoin de niveau de charge



Témoin du sens de rotation