

Perforateur sans fil

Uneo Maxx + Boîte de rangement Systembox

L'outil sans fil 3 en 1
extrêmement performant pour
travaux exigeants

[Vers le produit](#)



Principales caractéristiques du produit

- Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage facile et rapide (même dans le béton)
- Mandrin SDS quick pour des changements d'accessoires intuitifs en seulement 3 secondes
- Compact et puissant pour un maniement parfait et des performances maximales
- Pour perforer, percer et visser dans le béton, la maçonnerie, le métal, le bois et les carrelages
- Power for ALL – Léger (seulement 1,4 kg) avec batterie 18 V interchangeable
- Power for ALL : une batterie et un chargeur suffisent pour tout un système d'outils de la gamme Home & Garden

Autres avantages du produit

Accessoires fournis

- 2 batteries PBA 18V 1.5Ah W-A
- Chargeur AL 1815 CV
- Adaptateur queue cylindrique
- Set Uneo de 19 pièces (2 609 256 989)
- Boîte de rangement Systembox

Référence: 060395230K
Code EAN: 4053423205343

Perforateur sans fil

Uneo Maxx + Boîte de rangement Systembox

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 1,5 Ah

Régime à vide: 0 – 900 tr/min

Fréquence de frappe: 0 – 5.000 cps/min

Force de frappe (EPTA): 0,6 J

Mécanisme de frappe Bosch: pneumatique

Poids de la machine: 1,4 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 6 mm

Plage de perçage

Ø de perçage maxi. dans le béton: 10 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier: 8 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois: 10 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah: 13.0 m/s²

Incertitude K: 3.0 m/s²

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 4.0 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 85 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions



Tension de la batterie

18 V



Design compact

Conception compacte, grande légèreté



Mécanisme de frappe pneumatique

Utilisation optimale de la force



Plage d'utilisation

Vissage / perçage / perforation



Porte-outil SDS quick

Changement rapide et aisé de l'accessoire

Fonctions

18 V

Technologie Lithium-Ion

Système de frappe pneumatique

Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch

Emmanchement SDS quick pour foret

Application : vissage / perçage / perçage en frappe

PowerLight

Poignée Softgrip

Bosch Electronic