

Accuschroevendraaier
Lithium-Ion
**IXO Full-set – met
haakse adapter
en excentrische
adapter**

De 5e generatie van het succesvolle elektrische gereedschap inclusief haakse en excentrische adapter



[Naar het product](#)

Centrale productkenmerken

- Verbeterd ergonomisch ontwerp – maakt meerdere greepposities mogelijk
- Nieuw lichtconcept met Power-LED – naar keuze als spot of als strooilicht
- Met micro-USB-lader voor snel laden
- Haakse adapter – optimale flexibiliteit bij schroefwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Excentrische adapter – optimale flexibiliteit bij schroefwerkzaamheden dichtbij de rand
- Geen memory-effect, geen zelfontlading: altijd gereed voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
- Automatische asvergrendeling voor het manueel vastdraaien of lossen van schroeven
- Intuïtief bedieningsconcept
- Aanduiding van de oplaadtoestand door LED

Meer productvoordelen

- Haakse adapter – optimale flexibiliteit bij schroefwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Excentrische adapter – optimale flexibiliteit bij schroefwerkzaamheden dichtbij de rand
- Geen memory-effect, geen zelfontlading: altijd gereed voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
- Automatische asvergrendeling voor het manueel vastdraaien of lossen van schroeven
- Intuïtief bedieningsconcept
- Aanduiding van de oplaadtoestand door LED

Leveromvang

- Excenteropzetstuk (1 600 A00 1YA)
- USB-oplaadapparaat
- Haaks opzetstuk (1 600 A00 1Y8)
- 10 standaard bits

Bestelnummer: 06039A8002
EAN-code: 3165140799973

Accuschroevendraaier Lithium-Ion

IXO Full-set – met haakse adapter en excentrische adapter

Technische gegevens

Accuspanning: 3,6 V

Accucapaciteit: 1,5 Ah

Onbelast toerental: 215 min⁻¹

Max. draaimoment zachte/harde schroefverbinding: 3 / 4,5 Nm

Oplaadduur: 3 h

Boorhouder: Magnetische bithouder met zeskantopname

Machinegewicht: 0,3 kg

Schroefdiameter

Schroef-Ø tot: 5 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah: 2.5 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 70 dB(A); geluidsvermogensniveau dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies

3,6 volt

Lithium-Ion-technologie

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Toepassing: schroeven

Softgrip

Geïntegreerde werklamp

Rechts-/linksdraaien

Oplaadaanduiding

