

Удаление старого лакокрасочного покрытия с поверхности двери и нанесение нового

Порядок действий

Новый блеск после работ по восстановлению

Ваша лакированная дверь покрыта царапинами? Придайте ей новый вид!

- 1** Снимите дверь и уложите ее в горизонтальном положении на две подставки. Если вы захотите удалить лакокрасочное покрытие самостоятельно (разумеется, работы при этом должны выполняться только вне помещения), вы должны надеть резиновые перчатки и защитную маску. Нанесите смывку широкой кистью и подождите примерно полчаса (или доставьте дверь в специализированную службу, которая занимается удалением лака).
- 2** Затем удалите размягченное лакокрасочное покрытие с помощью шпателя (до обнажения первоначальной структуры древесины). Совет: для дверей с декоративной отделкой используйте металлическую губку (но не для дуба!) или чистую проволочную щетку.
- 3** Отшлифуйте дверь с помощью виброшлифмашины.
- 4** Затем основательно очистите поверхность от пыли и нанесите средство для защиты древесины.
- 5** После подсыхания нанесите на дверь лазурь или краску (всегда вдоль волокон древесины). Дайте материалу подсохнуть и нанесите второй слой.

Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того, Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск. Примите все необходимые для вашей безопасности меры.