

Аккумуляторный
перфоратор

Uneo Maxx

Мощный аккумуляторный
инструмент 3-в-1 для
тяжелых условий работы

К изделию



Основные характеристики изделия

- Пневматический ударный механизм для простого и быстрого сверления (даже в бетоне)
- Быстрозажимной патрон SDS quick для интуитивной и простой замены рабочего инструмента за 3 секунды
- Компактный и мощный инструмент, отличающийся оптимальной управляемостью и производительностью
- Ударное сверление, сверление и завинчивание в бетоне, кирпичной кладке, металле, древесине и плитке
- Power for ALL – масса 1,4 кг со сменным аккумулятором 18 В
- Power for ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home & Garden

Другие преимущества изделия

Комплект поставки

- 1 аккумуляторный блок PBA 18V 2.5Ah W-B
- Кейс
- Зарядное устройство AL 1830 CV
- Сверло по бетону Ø 6 и 8 мм
- Адаптер для круглого хвостовика
- Универсальное сверло Ø 5 и 6 мм
- 4 длинные биты

Номер заказа: 060395230F

Код EAN: 3165140877466

Аккумуляторный перфоратор

Uneo Maxx

Технические данные

Напряжение аккумулятора: 18 В

Ёмкость аккумулятора: 2,5 А·ч

Частота вращения на холостом ходу: 0 – 900 об/мин

Частота ударов: 0 – 5.000 уд/мин

Энергия единичного удара (ЕРТА): 0,6 J

Ударный механизм Bosch: пневматический

Масса: 1,4 кг

Диапазон сверления

Макс. Ø сверла по бетону: 10 мм

Макс. Ø сверла по стали: 8 мм

Макс. Ø сверла по дереву: 10 мм

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745.

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Ударное сверление в бетоне

Значение вибрации a_h : 13.0 м/с²

Коэффициент неточности K: 3.0 м/с²

Сверление в металле

Значение вибрации a_h : 4.0 м/с²

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Заворачивание шурупов

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 85 дБ (A); уровень звуковой мощности — 96 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

Функции



Напряжение аккумулятора

18 В



Компактная конструкция

Компактное исполнение, малый вес



Ударный пневмопривод

Высокое рабочее усилие



Область применения

Заворачивание шурупов / сверление / ударное сверление



Патрон SDS quick

Быстрая и простая замена сменного инструмента

Функции

18 В

Литий-ионная технология

Ударный пневмопривод

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Сверлильный патрон SDS quick

Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом

Встроенная подсветка

Рукоятка с мягкой накладкой

Bosch Electronic