

Очистители высокого давления
**UniversalAquatak
130**

Быстрота, гибкость и простота очистки самых разнообразных поверхностях

К изделию



Основные характеристики изделия

- Насадка Trio Nozzle (веерное распыление, ротор и струя) для универсальной очистки
- Удобная и более комфортная очистка благодаря более тихому двигателю насоса
- Насадка 450 мл для нанесения моющего средства под высоким давлением сокращает длительность очистки за счет быстрого нанесения мыльного раствора
- Выдвижная ручка и большие колеса повышают мобильность и удобство хранения
- Быстроразъемные соединения и встроенный держатель пистолета для максимального удобства

Другие преимущества изделия

- Мощный насос 130 бар обеспечивает высокую мощность очистки
- Готовность к работе сразу после распаковки, нет необходимости в сборке пользователем
- Простое быстроразъемное соединение для ускорения переоснащения

Комплект поставки

- Пистолет-пульверизатор Bosch
- Трубка
- Насадка 3-в-1
- Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, 450 мл
- Шланг высокого давления 6 м
- Водяной фильтр

Номер заказа: 06008A7B00

Код EAN: 3165140883702

Очистители высокого давления

UniversalAquatak 130

Технические данные

Мощность двигателя: 1.700 W

Макс. давление: 130 бар

Макс. производительность: 380 л/ч

Температура используемой воды: 40 °C

Производительность самовсасывания: 0,5 м

Водный фильтр: Образование пены под высоким давлением

Тип двигателя: Серии

Тип насоса: 3 цилиндра

Материал насоса: все металлы

Длина кабеля: 5 м

Длина шланга: 6 м

Вес (без принадлежностей): 7,8 кг

Трубки: Трубка

Насадки: Насадка 3-в-1

Катушка для шланга: ручн.

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60335

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Значение вибрации a_h : 1.5 м/с²

Коэффициент неточности K: 0.6 м/с²

Измеренные значения уровня шума установлены согласно 2000/14/EG. Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 73 дБ (A); уровень звуковой мощности — 86 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 1 дБ.

Функции



Насадка 3-в-1

Одна насадка дает три варианта струи: веерное распыление, вращающуюся струю и компактную струю для наиболее стойких загрязнений

Функции

Compact

Готовность к работе сразу после распаковки

Хранения принадлежностей / шлангов / кабелей

Быстрое и простое присоединение фитингов

Безопасная эксплуатация работающего распылителя

Функция самовсасывания / использования с емкостями

Водяной фильтр

Цельнометаллический насос

Складывающаяся рукоятка

Система автоматической остановки инструмента

Система пенообразования под высоким давлением