



Akku-Schrauber Lithium-Ionen

## **IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz**

Das erfolgreiche Elektrowerkzeug jetzt in der 5. Generation inklusive Winkel- und Exzenter-Aufsatz



[Zum Produkt](#)

## Zentrale Produktmerkmale

- Verbessertes ergonomisches Design – ermöglicht mehrere Griffpositionen
- Neues Power LED-Licht-Konzept – wahlweise als Spot oder als Streulicht
- Mit Mikro-USB-Lader für schnelles Laden
- Winkel-Aufsatz – optimale Flexibilität bei Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exzenter-Aufsatz – optimale Flexibilität bei randnahen Schraubarbeiten
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Automatische Spindelarrretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben
- Intuitives Bedienungskonzept
- Ladezustandsanzeige durch LED

## Weitere Produktvorteile

- Winkel-Aufsatz – optimale Flexibilität bei Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exzenter-Aufsatz – optimale Flexibilität bei randnahen Schraubarbeiten
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Automatische Spindelarrretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben
- Intuitives Bedienungskonzept
- Ladezustandsanzeige durch LED

## Lieferumfang

- Exzenter-Aufsatz (1 600 A00 1YA)
- USB-Ladegerät
- Winkel-Aufsatz (1 600 A00 1Y8)
- 10 Standard-Schrauberbits

**Bestellnummer:** 06039A8002

**EAN-Code:** 3165140799973



---

Akku-Schrauber Lithium-Ionen

## **IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz**

### **Technische Daten**

---

**Akkuspannung: 3,6 V**

**Akkukapazität: 1,5 Ah**

**Leerlaufdrehzahl: 215 min<sup>-1</sup>**

**Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 3 / 4,5 Nm**

**Ladedauer: 3 h**

**Bohrfutter: Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme**

**Maschinengewicht: 0,3 kg**

**Schraubendurchmesser**

**Schrauben-Ø bis: 5 mm**

### **Geräusch- / Vibrationsinformationen**

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Schrauben**

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 70 dB(A); Schallleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### **Funktionen**

---

3,6 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Anwendung: Schrauben

Softgrip

Integrierte Arbeitsleuchte

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

