



Akku-Schrauber Lithium-Ionen

PSR Select

Der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit

[Zum Produkt](#)



Zentrale Produktmerkmale

- Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze
- Innovatives Bosch EasySelect – intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits
- Beleuchtetes Sichtfenster – über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung
- Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung
- PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick
- Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED
- Automatische Spindelarrretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben
- Softgrip für einen besseren und bequemen Halt

Weitere Produktvorteile

- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung
- Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung
- PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick
- Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED
- Automatische Spindelarrretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben
- Softgrip für einen besseren und bequemen Halt

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- 12 Standard-Schrauberbits

Bestellnummer: 0603977000

EAN-Code: 3165140644099



Akku-Schrauber Lithium-Ionen

PSR Select

Technische Daten

Akkuspannung: 3,6 V

Leerlaufdrehzahl: 210 min⁻¹

Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 3,5 / 4,5 Nm

Ladedauer: 4 h

Bohrfutter: Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme

Maschinengewicht: 0,5 kg

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø bis: 5 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 70 dB(A); Schallleistungspegel 80 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Batterie-Laufzeit

Schraubleistung mit einer Batterie-Ladung



Bosch EasySelect

Einfache Auswahl von 12 Standard-Bits dank drehbarer Bit-Box

Funktionen



3,6 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Anwendung: Schrauben

Softgrip

Integrierte Arbeitsleuchte

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

Drehrichtungsanzeige

Bosch EasySelect