

Pialletti

PHO 1500

Velocità, precisione ed efficienza, per una piallatura impeccabile

[Vai al prodotto](#)



Principali caratteristiche del prodotto

- Il motore da 550 Watt affronta lavori di piallatura con profondità di passata fino a 1,5 mm
- Il sistema di taglio Woodrazor consente superfici di alta qualità, velocemente e senza fatica
- Sistema di espulsione trucioli su un solo lato, con attacco per sacchetto raccogli-polvere o per aspiratore
- Il proteggi-lama si attiva automaticamente, per proteggere lama e superficie di lavoro da possibili danni
- Ideale per piallare, smussare bordi e rimuovere rivestimenti da superfici in legno

Altri vantaggi del prodotto

In dotazione

- Lama per pialletto orientabile in metallo duro (2 608 635 376)
- Chiave a brugola

Codice di ordinazione: 06032A4030

Codice EAN: 3165140776011

Pialletti

PHO 1500

Dati tecnici

Assorbimento nominale: 550 W

Potenza erogata: 280 W

Profondità di passata: 0 – 1,5 mm

Profondità di battuta: 0 – 8 mm

Larghezza di piallatura: 82 mm

Numero di giri a vuoto: 19.500 giri/min

Peso: 2,4 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745

Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 4.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 86 dB(A); potenza sonora 97 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni



Assorbimento nominale

550 watt



Sistema di taglio

Facile piallatura senza fatica



Pulsante di regolazione profondità di passata

Regolazione continua della profondità di passata



Scanalature a 3 V

Per smussare gli spigoli con facilità



Proteggilama

Per riporre in sicurezza l'utensile e per proteggere la superficie in lavorazione

Funzioni

Blocco dell'avviamento

Scanalature a V

Proteggilama