

Levigatrice orbitale

## **PSS 250 AE**

Per eccellenti risultati in numerosi lavori di levigatura

[Vai al prodotto](#)



### Principali caratteristiche del prodotto

- Motore da 250 W, per una levigatura fine e un lavoro rapido e versatile
- Preselezione elettronica della velocità, per lavorare in base al progetto e al materiale
- Design ergonomico e vibrazioni ridotte, per un pratico impiego con una o due mani
- Il contenitore sistema Microfilter riduce la polvere, per un'area di lavoro più pulita
- Ideale per levigare superfici piane medie in legno, metallo e pietra

### Altri vantaggi del prodotto

- Fissaggio a strappo, per sostituire il foglio di carta abrasiva in modo pratico e veloce
- Sistema di fissaggio del foglio abrasivo con leva di bloccaggio, per un cambio rapido della carta abrasiva
- Attacco per aspirazione della polvere
- Rivestimento Softgrip, per un lavoro più comodo
- Buona maneggevolezza anche per i mancini

### In dotazione

- Foglio abrasivo (Red Wood) P80, P120, P180
- Valigetta in plastica
- Microfilter Bosch

**Codice di ordinazione:** 0603340200

**Codice EAN:** 3165140337526

Levigatrice orbitale

## PSS 250 AE

### Dati tecnici

---

**Assorbimento nominale: 250 W**

**Potenza erogata: 125 W**

**Superficie di levigatura rettangolare: 167 cm<sup>2</sup> (92 x 182 mm)**

**Numero di oscillazioni: 14.000 – 24.000 oscillazioni/min**

**Diametro di orbita: 2 mm**

**Peso: 1,6 kg**

#### **Foglio abrasivo**

**Fissaggio a strappo micro: 93 x 185 mm**

**Sistema di fissaggio: 93 x 230 mm**

### Informazioni su rumorosità e vibrazioni

---

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745

Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

**Valore di emissione oscillazioni ah: 5.5 m/s<sup>2</sup>**

**Incertezza della misura K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 82 dB(A); potenza sonora 93 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

### Funzioni

---



**Assorbimento nominale**

250 Watt



**Fissaggio a strappo**

Sostituzione dei fogli abrasivi più semplice e rapida



**Sistema Microfilter Bosch**

Visuale libera sulla superficie da levigare, postazione di lavoro pulita



### **Preselezione del numero di giri**

Lavoro dosato, in base al materiale



### **Regolazione elettronica Bosch**

Regolazione del numero di giri con interruttore a levetta



### **Impugnatura Softgrip**

Lavorare senza sforzi, presa sicura

## **Funzioni**

---

Fissaggio a strappo micro

Sistema Microfilter

Regolazione elettronica Bosch

Rivestimento Softgrip