

Smerigliatrice angolare **PWS 2000-230 JE**

Taglio, sgrossatura, spazzolatura, levigatura e lucidatura semplici e sicuri con l'impugnatura antivibrazioni, la protezione contro il riavvio accidentale e l'avviamento dolce

[Vai al prodotto](#)



Principali caratteristiche del prodotto

- Protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Le smerigliatrici angolari Bosch sono potenti, semplici e sicure da usare
- La soluzione potente (2.000 Watt) con impugnatura antivibrazioni: vibrazioni ridotte del 60 %, per lavorare senza sforzi
- Interruttore Tricontrol: interruttore multifunzione brevettato per un lavoro sicuro con avviamento dolce e limitatore di spunto alla partenza
- Testata ingranaggi orientabile per una maneggevolezza ottimale nel taglio e nella smerigliatura
- Diametro disco 230 mm
- Facile blocco alberino, premendo la manopola d'arresto
- Maneggevole anche per mancini, tre filettature di fissaggio per l'impugnatura supplementare

Altri vantaggi del prodotto

Codice di ordinazione: 06033C6030

Codice EAN: 3165140822848

Smerigliatrice angolare

PWS 2000-230 JE

Dati tecnici

Assorbimento nominale: 2.000 W

Potenza erogata: 1.250 W

Ø mola: 230 mm

Numero di giri a vuoto: 6.500 giri/min

Peso: 5,5 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah: 8.0 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah: 3.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica 92 dB(A);
potenza sonora 103 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni



Assorbimento nominale

2000 Watt



Protezione contro il riavviamento involontario

Evita un riavvio accidentale dell'utensile dopo un'eventuale interruzione di corrente



Bloccaggio dell'alberino

Facile sostituzione del disco con blocco dell'alberino tramite la semplice pressione del pulsante



Impugnatura Anti-Vibration

Minori oscillazioni per un lavoro più semplice



Cuffia di protezione antirotazione

Protezione sicura in caso di rottura del disco



Testata ingranaggi girevole

Ottimale maneggevolezza per ogni applicazione



Avviamento dolce

Riduzione degli strappi all'avviamento, per un lavoro più confortevole

Funzioni

Bloccaggio dell'alberino

Testata ingranaggi girevole

Copertura di protezione

Avviamento dolce

Impugnatura sul lato destro o sinistro