

Slagboremaskine

## EasyImpact 570

Komfortabel og ubesværet boring i forskellige materialer

Til produkt



### Vigtige produktkendetegn

- Selvspændende borepatron med Auto-Lock til hurtigt og nemt skift af bor
- Bosch Electronic Speed Control til hastighedsstyring med tryknap under boring
- Lav vægt på 1,6 kg, kompakt og ergonomisk for høj komfort
- Ubesværet boring i murværk op til 10 mm og i træ op til 25 mm

### Yderligere produktfordele

- Funktionskontakt til skruring/boring/slagboring til materialetilpasset arbejde
- Bosch Electronic omdrejningstalstyring: »Gasgivning« fra 50 – maks. med trykkontakten gør det muligt at dosere kraften helt fint under arbejdet, f.eks. ved forboring på glatte overflader samt ved iskruring af skruer
- Kompatibel med Bosch Drill Assistant, så du kan arbejde endnu mere præcist: Enkel bestemmelse af boreddybden og støvfrit arbejde (fås som ekstratilbehør)
- Ekstrahåndgreb med anti-slip-funktion: Da ekstrahåndgrebet er formluttende, kan det ikke glide af spænde-halsen
- Nyt ergonomisk design med endnu mere Softgrip gør håndteringen optimal
- Højre-/venstreløb: Også ideel til skruearbejde
- Komfortabelt arbejde takket være integreret kontakt til kontinuerlig drift
- Kabelføring med ophængsordning til praktisk opbevaring

### Medfølgende tilbehør

- Ekstrahåndgreb (2 609 256 D93)
- Dybdeanslag (2 603 001 019)
- Transportkuffert

**Bestill.nr.:** 0603130100

**EAN-kode:** 3165140840729

Slagboremaskine

## EasyImpact 570

### Tekniske data

---

Optagen effekt: 570 W

Udgangseffekt, maks.: 370 W

Nominelt drejningsmoment: 1,5 Nm

Stopmoment i henhold til EN 60745: 12 Nm

Omdrejningstal, ubelastet: 50 – 3.000 o/min

Slagantal: 33.000 slag/min

Maskinvægt: 1,6 kg

#### Boreområde

Maks. bor-Ø i beton: 10 mm

Maks. bor-Ø i stål: 8 mm

Maks. bor-Ø i træ: 25 mm

### Oplysninger om støj og vibration

---

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

#### Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 6.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Slagboring i beton

Vibrationseksponering ah: 28.0 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 2.0 m/s<sup>2</sup>

#### Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 97 dB(A); lydeffektniveau 108 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

### Funktioner

---



### **Optagen effekt**

570 W



### **Selvspændende borepatron**

Hurtigt skift af værktøj med automatisk spindellås



### **Bosch Electronic**

Hastighedskontrol via startknappen

## **Funktioner**

---

Selvspændende borepatron

Bosch Auto-Lock

2,5 m kabel

Højre-/venstreløb

Bosch Electronic

Softgrip

Anvendelse: skruring / boring / slagboring