

Akku-skruemaskine,
lithium-ion

IXO Full sæt – med vinkelforsats og excenterforsats

Det succesrige elværktøj nu i 5.
generation inklusive vinkel- og
excenter-tilbehør



[Til produkt](#)

Vigtige produktkendetegn

- Forbedret ergonomisk design – muliggør flere grebspositioner
- Nyt Power LED-lyskoncept – efter eget valg som spot eller som diffust lys
- Med mikro-USB-lader til hurtig opladning
- Vinkel-tilbehør – optimal fleksibilitet ved skruearbejde på svært tilgængelige steder
- Excenter-tilbehør – optimal fleksibilitet ved skruetasker helt ude ved kanten
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien.
- Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skrue
- Intuitivt betjeningskoncept
- Ladetilstandsvisning via LED

Yderligere produktfordele

- Vinkel-tilbehør – optimal fleksibilitet ved skruetasker på svært tilgængelige steder
- Excenter-tilbehør – optimal fleksibilitet ved skruetasker helt ude ved kanten
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien.
- Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skrue
- Intuitivt betjeningskoncept
- Ladetilstandsvisning via LED

Medfølgende tilbehør

- Excenterforsats (1 600 A00 1YA)
- USB-lader
- Vinkelforsats (1 600 A00 1Y8)
- 10 standardskruebits

Bestill.nr.: 06039A8002

EAN-kode: 3165140799973

Akku-skruemaskine, lithium-ion

IXO Full sæt – med vinkelforsats og excenterforsats

Tekniske data

Batterispænding: 3,6 V

Akku-kapacitet: 1,5 Ah

Omdrejningstal, ubelastet: 215 o/min

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 3 / 4,5 Nm

Opladningstid: 3 h

Borepatroner: Magnetisk bitholder med sekskantholder

Vægt: 0,3 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 5 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 70 dB(A); lydeffektniveau dB(A).
Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner

3,6 volt

Lithium-teknologi

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Anvendelse: skruning

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

