

Akku-slagbore-/
skruemaskine med to
gear, lithium-ion

PSB 18 LI-2

Den batteridrevne
kombimaskine med to gear
PSB 18 LI-2 – så kompakt kan
power være

[Til produkt](#)



Vigtige produktkendetegn

- Bedste håndtering i sin klasse takket være den kompakte konstruktion og lave vægt
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Syneon Chip – intelligent styret energi til ethvert projekt
- Højtydende batteri og hurtigladere til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power for ALL 18-V-systemet
- 2-trins high-performance-planetgear til krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal samt slagboring i murværk
- Forvalg af drejemoment med 20 momenttrin samt bore- og slagborestilling – optimal kraft i alle situationer
- Selvspændende borepatron med Bosch Auto-Lock – af hensyn til meget hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybafladning
- Bosch Electronic til styring af omdrejningstallet med gasreguleringskontakt: fra 0 min⁻¹ til 1.650 min⁻¹
- Integreret LED-lampe til optimal oplysning af mørke arbejdssteder
- Intelligent 3-trins ladeindikator
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power for ALL Li-ion-batterisystemet

Yderligere produktfordele

Medfølgende tilbehør

- 1 akku PBA 18V 2.5Ah W-B
- Dobbeltskruebit
- Lader AL 1830 CV
- Transportkuffert

Bestill.nr.: 060398230B

EAN-kode: 3165140821506

Akku-slagbore-/skruemaskine med to gear, lithium-ion

PSB 18 LI-2

Tekniske data

Batterispænding: 18 V

Akku-kapacitet: 2,5 Ah

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 440 / 1.650 o/min

Maks. drejningsmoment: 54 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 22 / 54 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Maks. slagantal: 22.500 slag/min

Borepatroner: 13 mm selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 1,5 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 10 mm

Bordiameter

Bor-Ø i stål: 13 mm

Bor-Ø i træ: 35 mm

Bor-Ø i murværk: 15 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slagboring i beton

Vibrationseksponering ah: 16.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 88 dB(A); lydeffektniveau 99 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

18 V



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Batteridriftstid

Skrueydelse med én batteriopladning



Anvendelsesområde

Skruning / boring / slagboring



2-trins gear

Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel



Hurtiglader

Klar til brug efter 40 min ved 80% opladning

Funktioner

18 V

Lithium-teknologi

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2 gear

Anvendelse: skruring / boring / slagboring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe



BOSCH

Invented for life

Bosch Electronic

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

Visning af omdrejningsretning