

Akku-bore-/skruemaskine
med to gear, lithium-ion

PSR 1440 LI-2

Den mest handy i sin klasse
med stor kraft

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Den bedste håndtering i klassen takket være lithium-ion-teknologien
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Særligt lang levetid for det udskiftelige lithium-ion-batteri takket være Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Forvalg af moment med 20 momenttrin plus boretrin – optimal kraft til enhver opgave
- 2-trins højeffektivt planetgear Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel og rolig gang
- Intelligent 3-trins ladeindikator
- Bosch Electronic omdrejningstalstyring: »Gasgivning« fra 0 – max. via kontakten
- Selvspændende borepatron med Bosch Auto-Lock af hensyn til meget hurtigt og nemt værktøjsskift
- PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
- Højre- / venstreløb

Yderligere produktfordele

Medfølgende tilbehør

- Dobbeltskruebit
- Transportkuffert
- Lader AL 2215 CV
- 2 akkuer PBA 14.4V 1.5Ah

Bestill.nr.: 06039A3001

EAN-kode: 3165140761499

Akku-bore-/skruemaskine med to gear, lithium-ion

PSR 1440 LI-2

Tekniske data

Batterispænding: 14,4 V

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 400 / 1.350 o/min

Maks. drejningsmoment: 34 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 17 / 34 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Borepatroner: 10 mm selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 1,15 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 8 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 71 dB(A); lydeffektniveau 82 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

14,4 V



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Batteridriftstid

Skrueydelse med én batteriopladning



Elektronisk cellebeskyttelse

Ekstra lang batterilevetid



Anvendelsesområde

Skruning / boring



2-trins gear

Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel

Funktioner

14,4 volt

Lithium-teknologi

2 gear

Anvendelse: skruring / boring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

Visning af omdrejningsretning