

Akku-skruemaskine,
lithium-ion

PSR Select

Batteriskruemaskinen PSR
Select: den passende bit altid
inden for rækkevidde

[Til produkt](#)



Vigtige produktkendetegn

- Integreret bittromle – den drejelige bittromle indeholder de 12 vigtigste skruebits
- Innovativt Bosch EasySelect – intuitiv og brugervenlig Select-funktion til nemt skift af de forskellige bits
- Belyst vindue – gennem vinduet er det muligt at vælge de enkelte bits både nemt og hurtigt
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Udholdende: op til 90 skruer på én batteriopladning
- Kompakt konstruktion til optimal håndtering og kontrol under brugen
- PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
- Visning af omdrejningsretning og opladningstilstand ved hjælp af diode
- Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skruer
- Softgrip giver et bedre og mere komfortabelt greb

Yderligere produktfordele

- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Udholdende: op til 90 skruer på én batteriopladning
- Kompakt konstruktion til optimal håndtering og kontrol under brugen
- PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
- Visning af omdrejningsretning og opladningstilstand ved hjælp af diode
- Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skruer
- Softgrip giver et bedre og mere komfortabelt greb

Medfølgende tilbehør

- Transportkuffert
- 12 standardskruebits

Bestill.nr.: 0603977000

EAN-kode: 3165140644099

Akku-skruemaskine, lithium-ion

PSR Select

Tekniske data

Batterispænding: 3,6 V

Omdrejningstal, ubelastet: 210 o/min

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 3,5 / 4,5 Nm

Opladningstid: 4 h

Borepatroner: Magnetisk bitholder med sekskantholder

Vægt: 0,5 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 5 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 70 dB(A); lydeffektniveau 80 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batteridriftstid

Skrueydelse på én batteriopladning



Bosch EasySelect

Nemt valg af 12 standardbits takket være drejelig bit-box

Funktioner

3,6 volt

Lithium-teknologi

Anvendelse: skruring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

Visning af omdrejningsretning

Bosch EasySelect