



Märg- ja kuiv-tolmuimejad

## AdvancedVac 20

Puhastage igasugune mustus kiiresti ja lihtsalt, olgu kuival või märjal kujul

Ava toode

€ 149,99\*



\* Soovitatav jaemüügihind koos käibemaksuga

## Toote põhiomadused

- Puhastab töökoja tolmust, laastudest ning ka märjast materjalist
- Lülitub elektritööriista kasutamisel automaatselt sisse ja välja
- Äravooluventiil võimaldab suurte veekoguste lihtsat väljutamist
- Sobib ideaalselt lehtede ja mustuse ärapuhumiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest
- Antistaatiline voolik vähendab elektrilahendusi

## Toote muud eelised

- Tarvikuid hoitakse otse tolmuimejal ja neile on lihtne töö ajal kiiresti juurde pääseda. Kaablit ja voolikut saab hoiustada kinnitatuna ruumisäästlikul viisil
- Sisseehitatud filtripadrun hõlbustab nii märja kui kuiva materjali eemaldamist ilma vajaduseta filtrit vahetada
- Puhumisfunktsioon lehtedele või mustuse eemaldamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest
- Võimaldab sul tänu kitsale piluotsakule ja 2,2-meetrisele voolikule paindlikult töötada

## Tarnekomplekt

- Põrandaotsak (2 609 256 F21)
- Sisestatav hari (2 609 256 F22)
- Sisestatav kummihuul (2 609 256 F24)
- Vuugiotsak (2 609 256 F26)
- 2 väljatõmbetoru, kumbki 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27)
- Väljatõmbeadapter (2 609 256 F28)
- 2,2-meetrine voolik, Ø 35 mm, antistaatiline (2 609 256 F30)
- Käepide (2 609 256 F31)
- Paberist filtrikott (2 609 256 F33)
- Filter (2 609 256 F35)
- Eelfilter (2 609 256 F41)

**Toote number:** 06033D1200

**EAN kood:** 3165140874007

Märg- ja kuiv-tolmuimejad

## **AdvancedVac 20**

### **Tehnilised andmed**

---

**Imamisvõimsus: 300 Õhk vatti**

**Nimi-sisendvõimsus: 1.200 W**

**Max õhuvool (turbiin): 70 l/s**

**Max vaakum (turbiin): 260 mbar**

**Mahuti maht: 20 l**

**Seadme kaal: 7,6 kg**

### **Teave müra / vibratsiooni kohta**

---

Mõõtmised tehtud vastavalt standardile EN 60745

Vibratsioonitase (kolme telje vektorsumma).

**Vibratsioon ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Möötemääramatus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Elektritööriista A-klassi müratase on tavaliselt järgmine: Helirõhu tase 78 dB (A); helivõimsuse tase dB (A).  
Määramatus K = 3 dB.

### **Funktsioonid**

---

Kauglülitusautomaatika

Pistikupesa ülemisel osal

Puhumisfunktsioon

Tühjendusventiil

Antistaatiline süsteem