

Löökpüürtrell
**UniversallImpact
700**

See löökpüürtrell sobib
ideaalselt kõikide projektide
jaoks

[Ava toode](#)

€ 89,99*



* Soovitatav jaemüügihind koos käibemaksuga

Toote põhiomadused

- Press&Locki kiirkinnituspadrund võimaldab väga lihtsalt ja kiiresti puuriotsakuid vahetada
- Funktsiooniga Bosch Speed Preselection saab puurimiskiirust valida ja täpsust juhtida
- 1,7 kg kaaluvat kergemat ja kompaktselt ergonomilise ehitusega seadet on mugav kasutada
- Seade võimaldab puurida hõlpsalt müüritist kuni 14 mm ja puitu kuni 30 mm sügavuselt

Toote muud eelised

Tarnekomplekt

- Lisakäepide (2 609 256 D93)
- Sügavuspüür (2 603 001 019)
- Plastkohver

Toote number: 0603131020

EAN kood: 3165140840781

Löökpuurtrell

UniversallImpact 700

Tehnilised andmed

Nimi-sisendvõimsus: 701 W

Väljundvõimsus, max.: 530 W

Vääratusmoment vastavalt EN 60745: 17 Nm

Pöördemoment (1. käik / 2. käik): 1,6 Nm

Tühikäigu pöörlemiskiirus: 50 – 3.000 min⁻¹

Löökide arv: 45.000 min⁻¹

Seadme kaal: 1,7 kg

Puuri läbimõõt

Puuri max Ø betoonis: 14 mm

Puuri max Ø terases: 12 mm

Puuri max Ø puidus: 30 mm

Max kruvi Ø: 5 mm

Teave müra / vibratsiooni kohta

Mõõtmised tehtud vastavalt standardile EN 60745.
Vibratsioonitase (kolme telje vektorsumma).

Metalli puurimine

Vibratsioon ah: 10.0 m/s²

Mõõtemääramatus K: 2.5 m/s²

Betooni löökpuurimine

Vibratsioon ah: 32.0 m/s²

Mõõtemääramatus K: 3.5 m/s²

Kruvikeeramine

Vibratsioon ah: 2.5 m/s²

Mõõtemääramatus K: 1.5 m/s²

Elektritööriista A-klassi müratase on tavaliselt järgmine: Helirõhu tase 97 dB (A); helivõimsuse tase 108 dB (A). Määramatus K = 3 dB.

Funktsioonid



Nimi-sisendvõimsus

701 vatti



Kiirkinnituspadrun

Spindlielukustus tagab tarviku kiire vahetamise ühe nupuvajutusega



Pööblemiskiiruse seadmine

Doseeritud, materjalile vastav töö



Löögifunktsiooni saab sisse ja välja lülitada

Tööriista sobitamine materjaliga annab parimad töötulemused



Boschi elektroonika

Kiiruse juhtimine lülitiga

Funktsioonid

Kiirkinnituspadrun

Boschi Press+Lock

Pööblemiskiiruse seadmine

2,5-meetrine kaabel

Päripäeva/vastupäeva käik

Boschi elektroonika

Pehmendusega käepide

Kasutusala: kruvikeeramine/puurimine/löökpuurimine