

## Lasten telta

Oma suojaisa leikkipaikka  
suurkaupungin  
betoniviidakossa

**Siirrettävä  
teltta pienille  
seikkailijoille**

Tällä teltalla pääset  
mukaan safariseikkailuun!  
Aivan tarkasti  
kuuntelemalla voit kuulla  
leijonien karjuntaa ja  
norsujen törähtelyä...



### 1 Johdanto

Onko ulkona huono sää ja lastenhuone liian ahdas leikeille? Ei mikään ongelma, sillä nyt pienet seikkailijasi voivat valloittaa koko asunnon! Muutamalla helpolla työvaiheella luot todellisen safari-ilmapiirin kotisi seinien sisälle: Kokoontaitettava lasten teltta tarjoaa myös pienissä tiloissa kivan leikkipaikan pienille ja suurille seikkailijoille suurkaupungin betoniviidakossa. Kun aurinko alkaa taas paistaa ja leikkikenttä kutsuu, teltta voidaan viedä salamannopeasti takaisin säilytyskaappiin!

#### Tarvittavat sähkötyökalut:

- > Sinkiläpistooli PTK 14 EDT
- > Akkuruuvinväännin IXO V ja leikkuriosa
- > Akkuporakone PSR 14,4 LI-2

#### Apuvälineet:

#### Yksityiskohtainen materiaaliluettelo:

Kpl	Nimitys	Pituus	Leveys	Vahvuus	Materiaali
4	Rima	120 cm	4,4 cm	2,4 cm	Mänty
1	Rima	110 cm	4,4 cm	2,4 cm	Mänty
1	Rima	105 cm	4,4 cm	2,4 cm	Mänty
1	Pyöreä puutanko	120 cm	2,2 cm		Mänty
1	Kirjavaa kangasta	Vähintään 120 cm 250 cm			
8	Puuruuveja	40 mm	4 mm		

## 2 Rimojen liittäminen

Pyydä rautakauppaa sahaamaan rimat ja pyöreä puutavara oikean mittaisiksi. 1,20 m:n pituiset rimat muodostavat teltan sivuosat, lyhyemmät toimivat lattiarimoina. Vinkki: Pelottomimmatkin löytöretkeilijät voivat loukata itsensä! Hanki siksi sileää ja pehmeää puuta loukkaantumisvaaran välttämiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa viidakkoveitsen sijasta tartutaan akkuporakoneeseen, esimerkiksi PSR 14,4 LI-2 -malliin: Poraa kaikkiin sivurimoihin 1,10 m:n korkeudelle halkaisijaltaan 2,2 cm:n kokoinen reikä sylinteriporanterällä (vaihtoehtoisesti voit porauttaa rimoihin reiät myös rautakaupassa). Asenna sen jälkeen aina kaksi rimaa päällekkäin ja työnnä ne pyöreän puutangon molempiin päihin. Tärkeää: Pyöreän puutangon täytyy olla tukevasti paikallaan, jotta teltta ei taitu kasaan.

Yhdistä sen jälkeen molemmat sisemmät sivurimat alhaalta lyhyellä lattiarimalla (1,05 m). Käytä ulommille sivurimoille pidempää lattiarimaa (1,10 m). Ruuvaa sivu- ja lattiarimat kiinni aina kahdella puuruuvilla. Näin teltta voidaan työntää kokoon säilytystä varten.

## 3 Kankaan leikkaus

Aavikon naamiointivärit, valkoisia norsuja vai viidakon väriloistoa? Sopivan väristen kankaiden alla lasten mielikuvitus pääsee laukkaamaan! Vaiheessa kaksi leikkaat kankaan noin 10 cm:n varalla kehikon kokoiseksi. Tämä onnistuu nopeasti ja kätevästi IXO V -akkuruuvinvääntimen leikkuriosalla. Vihje: Valitse luistamaton ja kestävä kangas!

## 4 Teltan pystytys

Teltta avataan vetämällä lattiarimat erilleen, niin että sisäänmenoaukosta tulee sopivan kokoinen. Saavatko äiti ja isä tulla teltan sisään? Siinä tapauksessa oviaukon voi vetää hieman suuremmaksi!

Aseta aukitaitetun teltan kangas pyöreän puutangon päälle ja vedä kangas tasaiseksi. Käännä alareunat ulkoa sisälle lattiarimojen ympäri.

## 5 Kankaan kiinnitys sinkilöillä

Kiinnitä lattiarimojen sisäsivulle niiden päälle käännetty kangas. Tähän tehtävään soveltuu sinkiläpistooli PTK 14 EDT. Lisävakauden takaamiseksi voit kiinnittää kankaan myös sivurimoihin.

Sitten vain leikkimään: teltta on pystytetty, eväät on pakattu mukaan ja safariseikkailu voi alkaa!