

Akkuporakone Li-Ion,
kaksivaihteinen

EasyDrill 1200

Pieni, kevyt, voimakas –
johdotonta voimaa ja hyvä
hinta-laatusuhde

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Syneon-siru: takaa optimaalisen tehon ja akun maksimaalisen kestävyuden älykkäällä energian ohjauksella
- Ei muisti-ilmiötä eikä lataustilan purkautumista: aina käyttövalmis litiumioniteknologian ansiosta
- Kompakti rakenne litiumioniteknologian ansiosta
- Boschin elektroninen kierrosluvun ohjaus 0 – maks. kytkinpainikkeella
- Suurtehoperaneettavaihteisto: ylivoimainen käyttöikä, erinomainen voiman siirto, rauhallinen käynti
- Kohdevalo – sisäänrakennetun valodiodin ansiosta työstettävä kappale on aina hyvin valaistu
- Vääntömomentin esivalinta 15 vääntömomentin säätöalueella plus porausasento – optimaalinen voima kaikkiin käyttötarkoituksiin

Tuotteen muut edut

Vakiovarusteet

- Latauslaite AL 1110 CV
- Kantolaukku 2.1
- Kääntöruuvauskärki
- 1 akku PBA 12V 1.5Ah O-A

Tilausnumero: 06039A210A

EAN-koodi: 4053423201345

Akkuporakone Li-Ion, kaksivaihteinen

EasyDrill 1200

Tekniset tiedot

Akun jännite: 12 V

Akun kapasiteetti: 1,5 Ah

Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde): 0 – 450 / 1.650 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku: 0 – 1.650 r/min

Maks. vääntömomentti: 20 Nm

Maks. vääntömomentti pehmeä/kova ruuvausliitos: 11 / 20 Nm

Vääntömomentin säätöalueet: 15 + 1

Istukat: Pikaistukka

Koneen paino akkuineen: 1 kg

Ruuvien halkaisija

Ruuvien Ø maks.: 6 mm

Poran halkaisija

Poran Ø teräkseen: 6 mm

Poran Ø puuhun: 20 mm

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745.
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Poraus metalliin

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Ruuvaus

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 66dB(A); äänen tehotaso 77 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot



Akun jännite

12 V



Pariston käyntiaika

Ruuvausteho yhdellä akkulatauksella



Käyttöalue

Ruuvaus/poraus

Toiminnot

12 V

Litiumioniteknologia

Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)

2-vaihteinen vaihteisto

Käyttökohde: ruuvaus/poraus

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Sisäänrakennettu kohdevalo

Bosch-elektroniikka

Suunnanvaihto

Pyörimissuunnan näyttö