

Höylät

PHO 1500

Tarkka, tehokas ja
huippulaadukas höylääminen

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Voimakas 550 W:n moottori tehokkaaseen höyläykseen maks. 1,5 mm:n lastuamissyvyydellä
- Woodrazor-teräjärjestelmän avulla teet huippulaadukkaat pinnat nopeasti ja vaivattomasti
- Lastujen poistojärjestelmä, jossa on liitettä pölypussia tai pölynimuria varten
- Seisontatuki aktivoidaan automaattisesti terän ja työstettävän pinnan vaurioitumisen estämiseksi
- Ihanteellinen höyläämiseen, reunojen viistämiseen ja puualustojen pinnoitteiden poistamiseen

Tuotteen muut edut

- Lastunpuhallus poistaa lastut tehokkaasti – keskeytymättömään työskentelyyn
- 3 V-uraa helppoon reunojen viistoamiseen
- Automaattisesti taitettava seisontatuki – suojaa höylän teriä sekä työstettävän kappaleen pintaa, kun höyläys lopetetaan
- Huultosyvyys maks. 8 mm
- Yhdistetty ohjaimen ja lastunsyvyuden säätönuppi varmaotteiseen ohjaukseen ja portaattomaan säätöön
- Parannettu höyläyssyvyuden säätö ja avaimen säilytyspidin
- Paras ergonomia oikea- ja vasenkätisille sopivan kahvan optimoidun asennon ansiosta

Vakiovarusteet

- Kovametallikäntöterä (2 608 635 376)
- Kuusiokantatappiavain

Tilausnumero: 06032A4000

EAN-koodi: 3165140776004

Höylät

PHO 1500

Tekniset tiedot

Ottoteho: 550 W

Antoteho: 280 W

Lastuamissyvyys: 0 – 1,5 mm

Huultosyvyys: 0 – 8 mm

Höyläysleveys: 82 mm

Tyhjäkäyntikierrosluku: 19.500 r/min

Koneen paino: 2,4 kg

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Värähtelyemissioarvo ah: 4.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 86dB(A); äänen tehotaso 97 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot



Ottoteho

550 wattia



Teräjärjestelmä

Helppo höyläys ilman voiman käyttöä



Lastuamissyvyuden säätönappi

Lastuamissyvyuden portaaton säätö



3 V - urien teko
Reunojen vaivaton viistäminen



Seisontatuki
Työkappaleen tukemiseksi ja suojaamiseksi

Toiminnot

Käynnistysvarmistin

V-ura

Seisontatuki