

Monitoimityökalu

PMF 220 CE

Monipuolinen ratkaisu lukuisiin kodin töihin

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Voimakas 250 W:n moottori elektronisella nopeuden säädöllä
- Boschin MagnetHold-järjestelmä helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- Kattava valikoima Starlock-tarvikkeita monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Syvyydenrajoitin tarkkaan segmenttisauhukseen
- Monien eri materiaalien leikkaus, sahaus, hionta, kaavinta, jyräystä, rouhintaa ja kiillotus

Tuotteen muut edut

- Tarkka ja pehmeä upotussahaus Curved-Tec-upotussahanterän pyöristettyjen leikkuureunojen ansiosta
- Tasaisen voimakas teho myös kuormitustilanteissa Boschin vakioelektroniikan ansiosta
- Optimaalinen ohjaus valinnaisesti kiinnitettävän lisäkahvan avulla
- Nopea työskentely tehokkaan 220 W:n moottorin ansiosta
- Materiaalin ja käyttökohteen mukainen työskentely värähtelyn nopeuden portaattoman esivalinnan ansiosta

Vakiovarusteet

- BIM-segmenttisahanterä Wood and Metall, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
- Kärkihiomalevy 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
- Kärkihiomapaperisarja (2 609 256 A54)
- HCS-upotussahanterä puulle, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
- Muovilaukku
- Kuusiokantatappiavain
- 4-portainen syvyydenrajoitin segmenttisahanterille (2 609 256 C61)

Tilausnumero: 0603102000

EAN-koodi: 3165140828482

Monitoimityökalu

PMF 220 CE

Tekniset tiedot

Ottoteho: 220 W

Antoteho: 130 W

Tyhjäkäyntikierrosluku: 15.000 – 20.000 min⁻¹

Värähtelykulma vasen/oikea: 1,4 °

Paino: 1,1 kg

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

ilman kahvaa

Värähtelyemissioarvo ah: 10.0 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

ilman kahvaa

Värähtelyemissioarvo ah: 16.0 m/s²

Epävarmuus K: 2.0 m/s²

ilman kahvaa

Värähtelyemissioarvo ah: 14.0 m/s²

Epävarmuus K: 3.0 m/s²

ilman kahvaa

Värähtelyemissioarvo ah: 12.0 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 84dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

kahvan kanssa

Värähtelyemissioarvo ah: 9.0 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 null

kahvan kanssa

Värähtelyemissioarvo ah: 17.0 m/s²

Epävarmuus K: 2.0 null

kahvan kanssa

Värähtelyemissioarvo ah: 18.5 m/s²

Epävarmuus K: 3.0 null

kahvan kanssa

Värähtelyemissioarvo ah: 16.0 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 null

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetasodB(A); äänen tehotasodB(A).
Epävarmuus K=dB.

Toiminnot



Ottoteho

220 W



Magneettinen työkalukiinnitys

Nopea ja vaivaton käyttötyökalun vaihto




Värähtelyperiaate

Edestakainen nopea ja lyhytpituinen liike mahdollistaa tarkan työskentelyyn



Constant Electronic

Tasainen teho tarkkaan työskentelyyn



Syvyydenrajoitin

Sahaussyvyyden rajoittamiseen (segmenttisahanterillä tehtävissä töissä)

Toiminnot

Värähtelykulma



Bosch-elektroniikka