

Akkuporakone Li-Ion,  
kaksivaihteinen

## **PSR 18 LI-2**

Luokkansa kätevin ja  
helppokäyttöisin työkalu

Tuotteeseen



### Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Luokkansa paras käsiteltävyys litiumioniteknologian ansiosta
- Innovatiivinen, elektroninen vääntömomentin esivalinta "Bosch PowerControl" varustettuna vaihteenvalitsimella – optimaalinen voima kaikkiin käyttösovelluksiin
- Syneon-siru – älykkäästi ohjattua energiaa jokaiseen projektiin
- Tehokas akku ja pikalatauslaite kaikille Power for ALL 18 V:n järjestelmän harrastajan sähkö- ja puutarhatyökaluille
- Huipputehokas 2-nopeuksinen planeettavaihteisto: ylivoimainen käyttöikä, erinomainen voimansiirto ja tasainen käynti
- Ei muisti-ilmiötä, ei lataustilan purkautumista: aina käyttövalmis litiumioniteknologian ansiosta
- Boschin elektroninen kierrosluvun ohjaus: kiihdytys 0:sta maksiminopeuteen käyttökytkimen avulla
- Vaihdeettavan litiumioniakun erityisen pitkä käyttöikä Bosch elektronisen kennojen suojauksen ansiosta (ECP)
- Pikaistukka Bosch-Auto-Lockilla nopeaan ja yksinkertaiseen työkalun vaihtoon
- PowerLight-kohdevalo – sisäänrakennetun valodiodin ansiosta työstettävä kappale on aina hyvin valaistu
- Älykäs 3-portainen lataustilan näyttö
- Yksi akku kaikille – sopii kaikkiin Power for ALL litiumioniakkujärjestelmän harrastajan sähkö- ja puutarhatyökaluihin

### Tuotteen muut edut

#### Vakiovarusteet

- Kääntöruuvauskärki
- Latauslaite AL 1830 CV
- Muovilaukku
- 2 akkua PBA 18V 2.5Ah W-B

**Tilausnumero:** 060397330H

**EAN-koodi:** 3165140821551

Akkuporakone Li-Ion, kaksivaihteinen

## PSR 18 LI-2

### Tekniset tiedot

---

**Akun jännite: 18 V**

**Akun kapasiteetti: 2,5 Ah**

**Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde): 0 – 400 / 1.340 r/min**

**Maks. vääntömomentti: 46 Nm**

**Maks. vääntömomentti pehmeä/kova ruuvausliitos: 25 / 46 Nm**

**Vääntömomentin säätöalueet: 10**

**Istukat: 10 mm:n pikaistukka**

**Koneen paino akkuineen: 1,3 kg**

#### **Ruuvien halkaisija**

**Ruuvien Ø maks.: 10 mm**

#### **Poran halkaisija**

**Poran Ø teräkseen: 10 mm**

**Poran Ø puuhun: 35 mm**

### Melu-/tärinätiedot

---

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745.  
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

#### **Poraus metalliin**

**Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Ruuvaus**

**Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 76dB(A); äänen tehotaso 87 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

### Toiminnot

---





### **Akun jännite**

18 V



### **Kompakti muotoilu**

Kompakti rakenne, kevyt paino



### **Pariston käyntiaika**

Ruuvausteho yhdellä akkulatauksella



### **Käyttöalue**

Ruuvaus/poraus



### **Bosch PowerControl**

10-portainen elektroninen kierrosluvun esivalinta

## **Toiminnot**

---

18 voltia

Litiumioniteknologia

Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)

Bosch-Auto-Lock

2-vaihteinen vaihteisto

Käyttökohde: ruuvaus/poraus

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Sisäänrakennettu kohdevalo

Bosch-elektroniikka

Suunnanvaihto

Lataustilan näyttö

Pyörimissuunnan näyttö