

Litiumioniakkuruuvinväänin **PSR Select**

Akkuruuvinväänin PSR Select:
sopiva ruuvauskärki aina käden
ulottuvilla

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Sisäänrakennettu ruuvauskärkien säilytysrulla – käännettävä säilytysrulla sisältää 12 tärkeintä ruuvauskärkeä
- Innovatiivinen Bosch EasySelect – helppokäyttöinen Select-toiminto miellyttävään erilaisten ruuvauskärkien vaihtoon
- Valaistu näyttöikkuna – näyttöikkunasta voit valita yksittäiset ruuvauskärjet nopeasti ja helposti
- Ei muisti-ilmiötä, ei lataustilan purkautumista: aina käyttövalmis litiumioniteknologian ansiosta
- Hellittämätön: jopa 90 ruuvia yhdellä akkulatauksella
- Kompakti rakenne erinomaiseen käsiteltävyyteen ja käyttäjämukavuuteen
- Kohdevalo – sisäänrakennetun valodiodin ansiosta työstettävä kappale on aina hyvin valaistu
- Pyörimissuunnan ja lataustilan näyttö LEDillä
- Automaattinen karalukitus ruuvien manuaaliseen kiristämiseen tai irrottamiseen
- Pehmustettu kahva entistä parempaan ja miellyttävämpään käsiteltävyyteen

Tuotteen muut edut

- Ei muisti-ilmiötä, ei lataustilan purkautumista: aina käyttövalmis litiumioniteknologian ansiosta
- Hellittämätön: jopa 90 ruuvia yhdellä akkulatauksella
- Kompakti rakenne erinomaiseen käsiteltävyyteen ja käyttäjämukavuuteen
- Kohdevalo – sisäänrakennetun valodiodin ansiosta työstettävä kappale on aina hyvin valaistu
- Pyörimissuunnan ja lataustilan näyttö LEDillä
- Automaattinen karalukitus ruuvien manuaaliseen kiristämiseen tai irrottamiseen
- Pehmustettu kahva entistä parempaan ja miellyttävämpään käsiteltävyyteen

Vakiovarusteet

- Muovilaukku
- 12 vakioruuvauskärkeä

Tilausnumero: 0603977000

EAN-koodi: 3165140644099

Litiumioniakkuruuvinväännin

PSR Select

Tekniset tiedot

Akun jännite: 3,6 V

Tyhjäkäyntikierrosluku: 210 min⁻¹

Maks. vääntömomentti pehmeä/kova ruuvausliitos: 3,5 / 4,5 Nm

Latauksen kesto aika: 4 h

Istukat: Magneettinen ruuvauskärjen pidin kuusiokannalla

Koneen paino: 0,5 kg

Ruuvien halkaisija

Ruuvien Ø maks.: 5 mm

Melu-/värähtelötiedot

Mittausarvot määritellyt vastaten standardia EN 60745
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Ruuvaus

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 70dB(A); äänen tehotaso 80 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot



Pariston käyntiaika

Ruuvausteho yhdellä pariston latauksella



Bosch EasySelect

EasySelect12 vakioruuvauskärjen helppo valinta käännettävän säilytysrullan ansiosta

Toiminnot

3,6 V

Litiumioniteknologia

Käyttökohde: ruuvaus

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Sisäänrakennettu kohdevalo

Suunnanvaihto

Lataustilan näyttö

Pyörimissuunnan näyttö

Bosch EasySelect