

Tasohiomakone **PSS 250 AE**

Loistava pintamateriaalilaatu
suurilla pinnoilla

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Ihanteellinen ratkaisu hienohiontaan ja nopeaan hionnan edistymiseen tehokkaalla 250 W:n moottorilla - hionta-ala 92x182 mm
- Siisti työskentely Bosch-mikrosuodatinjärjestelmän ansiosta: sisäänrakennettu pölynpoistoelementti imee pölyn suoraan oheiseen mikrosuodatinkoteloon
- Bosch-elektronikka – säätöpyörä värähtelyluvun esivalintaan materiaalin mukaiseen työskentelyyn
- Tarrakiinnitys hiomapaperin nopeaan ja helppoon vaihtoon
- Hiomapaperin kiinnitysjärjestelmä kiristysvivulla helppoon ja miellyttävään hiomapaperin vaihtoon
- Pölynpoistoliitäntä pölynimuriin
- Pehmustettu kahva varmistaa erinomaisen käyttömukavuuden
- Sopii myös vasenkätisille

Tuotteen muut edut

- Tarrakiinnitys hiomapaperin nopeaan ja helppoon vaihtoon
- Hiomapaperin kiinnitysjärjestelmä kiristysvivulla helppoon ja miellyttävään hiomapaperin vaihtoon
- Pölynpoistoliitäntä pölynimuriin
- Pehmustettu kahva varmistaa erinomaisen käyttömukavuuden
- Sopii myös vasenkätisille

Vakiovarusteet

- Hiomapaperi (Red Wood) P80, P120, P180
- Muovilaukku
- Bosch-mikrosuodatin

Tilausnumero: 0603340200

EAN-koodi: 3165140337526

Tasohiomakone

PSS 250 AE

Tekniset tiedot

Ottoteho: 250 W

Antoteho: 125 W

Hiomapinta, suorakulmainen: 167 cm² (92 x 182 mm)

Värähtelyluku: 14.000 – 24.000 min⁻¹

Hiontaliikkeen halkaisija: 2 mm

Koneen paino: 1,6 kg

Hiomapaperi

Mikrotarrakiinnitysjärjestelmä: 93 x 185 mm

Pantakiinnitys: 93 x 230 mm

Melu-/värähtelytiedot

Mittausarvot määriteltä vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Värähtelyemissioarvo ah: 5.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 82dB(A); äänen tehotaso 93 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot



Ottoteho

Teho 250 W



Tarrakiinnitys

Hiomapapereiden nopea ja helppo vaihto



Bosch-mikrosuodatinjärjestelmä

Vapaa näkyvyys hiottavalle pinnalle, siisti työskentelypaikka



Kierrosluvun esivalinta

Annosteltu, materiaalin mukainen työskentely



Bosch-elektroniikka

Kierrosluvun ohjaus kytkinpainikkeella



Pehmustettu kahva

Väsymätön työskentely, turvallinen käsiteltävyys

Toiminnot

Mikrotarrakiinnitys

Mikrosuodatinjärjestelmä

Bosch-elektroniikka

Pehmustettu kahva (Softgrip)