

Pistosaha
PST 800 PEL

Heiluritoiminto takaa
huippunopean sahaamisen

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Heiluritoiminnon avulla saat työt nopeasti valmiiksi
- Tärinävaimennettu, kevyt ja kompaktin kokoinen työkalu, jonka käyttö on uskomattoman helppoa
- Leikkaa kaaret ja suorat linjat mitä erilaisimpiin materiaaleihin. Sahaussyvyys jopa 80 mm
- CutControl-ohjuri ja murtosuoja varmistavat tarkat ja siistit työtulokset
- Työkalussa on säilytyskotelo 6 terälle ja SDS-järjestelmä, joka takaa helpon teränvaihdon

Tuotteen muut edut

- Tehokas 530 W:n moottori ja 80 mm:n sahaussyvyys puuhun - näin myös raskaat työt onnistuvat kevyesti
- 4-asentoinen heiluriliike - nopea sahauksen edistyminen, parempi kaarresahaus ja sahanterän pitkä käyttöikä
- Vähäinen tärinä, turvallinen ja miellyttävä työskentely Bosch-"Low Vibrationin" ansiosta suoralla painotasauksella ja ergonomisella pehmustetulla kahvalla (Softgrip)
- Bosch-SDS mahdollistaa nopean ja vaivattoman sahanterien vaihdon – ilman työkalua
- Päälle kytkettävä puhallustoiminto mahdollistaa joka hetki vapaan näkyvyyden sahauslinjaan
- Pölynpoistoliihtäntä – pölyttömään työskentelyyn
- Kestävä jalkalevy vakaaseen ohjaukseen
- Sisäänrakennetussa sahanterien säilytystilassa voidaan säilyttää jopa 6 sahanterää
- Uusi liitäntäjohdon pidin ripustuskoukkuineen käytännölliseen säilytykseen

Vakiovarusteet

- Puukkosahanterän säilytystila (varaosanro 2 608 040 231)
- Läpinäkyvä suoja (varaosanro 2 609 003 453)
- CutControl (2 609 256 981)
- Muovilaukku
- Repimissuoja (2 607 010 079)**
- 1 sahanterä T 144 D (2 608 630 040)**
- ** Myynti vain 5 kappaleen pakkauksessa

Tilausnumero: 06033A0100

EAN-koodi: 3165140526913

Pistosaha

PST 800 PEL

Tekniset tiedot

Ottoteho: 530 W

Antoteho: 290 W

Iskuluku tyhjäkäynnillä: 500 – 3.000 min-1

Jalkalevy: teräs

Koneen paino: 2 kg

Leikkuusyvyys

Sahaussyvyys puuhun: 80 mm

Sahaussyvyys teräkseen: 5 mm

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Puun sahaus

Värähtelyemissioarvo ah: 13.0 m/s²

Epävarmuus K: 3.0 m/s²

Metallipellin sahaus

Värähtelyemissioarvo ah: 7.0 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 85dB(A); äänen tehotaso 96 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot




Ottoteho

530 W



Bosch-SDS

Käyttötyökalujen vaihto ilman työkaluja



Bosch-tärinänvaimennus

Erittäin rauhallinen käynti turvalliseen työskentelyyn



Sahanterän heiluriliike

Nopea sahauksen edistyminen 4-asentoisen heiluriliikkeen ansiosta



Bosch CutControl -ohjuri

Tarkka linjojen ohjaus sahattaessa

Toiminnot

Bosch-SDS

Bosch-tärinänvaimennus

Bosch-elektroniikka

Heiluriliike

Bosch CutControl -ohjuri

Purunpuhallustoiminto

Sahanterien säilytystila

Pehmustettu kahva (Softgrip)