

## Akkuporavasara

### Uneo

Monipuolinen ja verkkovirtakäyttöinen 3-in-1-työkalu poraamiseen, iskuporaamiseen ja ruuvaamiseen

#### Tuotteeseen



## Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Pneumaattinen iskukoneisto, jonka avulla poraat reiät helposti ja nopeasti myös betoniin
- SDS quick -istukka nopeaan ja helppoon käyttötarvikkeen vaihtoon vain kolmessa sekunnissa
- Kaksiportainen vaihteisto mahdollistaa valinnan suuren nopeuden ja voimakkaan vääntömomentin välillä kulloisenkin käyttökohteen mukaan
- Iskuporaaminen, poraaminen ja ruuvaaminen betoniin, kiviseinään, kaakeliin, puuhun ja metalliin
- Power for ALL – kevyt (paino vain 1,2 kg) työkalu vaihdettavan 12 V:n akun kanssa
- Power for ALL: voit käyttää kaikkia Home & Garden -työkalujasi vain yhdellä akulla ja latauslaitteella

## Tuotteen muut edut

## Vakiovarusteet

- Betoniporanterät Ø 6 ja 8 mm
- Pyöreän varren kiinnitys
- Yleisporanterät Ø 5 ja 6 mm
- 4 pitkä ruuvauskärkeä

**Tilausnumero:** 060398400C

**EAN-koodi:** 3165140877541

Akkuporavasara

## Uneo

### Tekniset tiedot

---

Akun jännite: 12 V

Akun kapasiteetti: 2,5 Ah

Maks. reikien lukumäärä per akkulataus (betoni): 38

Maks. reikien lukumäärä per akkulataus (pehmeä puu): 90

Maks. ruuvien lukumäärä per akkulataus: 110

Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde): 0 – 280 / 900 r/min

Iskuluku: 0 – 4.800 min<sup>-1</sup>

Yksittäisen iskun voimakkuus (EPTA): 0,5 J

Bosch-iskukoneisto: pneumaattinen

Koneen paino: 1,2 kg

#### Porausalue

Maks. poran Ø betoniin: 10 mm

Maks. poran Ø teräkseen: 8 mm

Maks. poran Ø puuhun: 10 mm

### Melu-/tärinätiedot

---

Mittausarvot määriteltä vastaten standardia EN 60745.  
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

#### Vasaraporaus betoniin

Värähtelyemissioarvo ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 2.5 m/s<sup>2</sup>

#### Poraus metalliin

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Ruuvaus

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 83dB(A); äänen tehotaso 94 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

## Toiminnot

---



### **Akun jännite**

12 V



### **Kompakti muotoilu**

Kompakti rakenne, kevyt paino



### **Pneumaattinen iskukoneisto**

Suuri tehon käyttö



### **SDS quick -työkalukiinnitys**

Käyttötyökalun nopea ja helppo vaihto



### **Käyttöalue**

Ruuvaus/poraus/vasaraporaus



### **2-vaihteinen vaihteisto**

Pitkä käyttöikä, paras voimansiirto

## Toiminnot

---

12 V

Litiumioniteknologia

Pneumaattinen iskukoneisto

Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)

SDS quick -työkalukiinnitys

Käyttökohde: ruuvaus/poraus/vasaraporaus

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Bosch-elektroniikka