

Décaper et repeindre une porte

Instructions :

Nouveau brillant après une cure de jouvence

Une porte dont la peinture s'écaille ? Une cure de jouvence s'impose !

- 1** Déchausser la porte et la poser sur deux tréteaux. Pour le décapage, travailler en extérieur et porter des gants de travail et un masque antipoussière. Appliquer le produit décapant à l'aide d'un pinceau large et laisser agir une demi-heure (il est également possible de confier le travail à une entreprise spécialisée, qui se chargera de récupérer la vieille peinture et le produit décapant).
- 2** Gratter la vieille peinture avec une spatule jusqu'à ce que le bois soit à nu. Un conseil : pour les portes comportant des ornements ou des moulures, utiliser une éponge métallique (SAUF sur le chêne) ou une brosse métallique propre.
- 3** Poncer la porte avec une ponceuse vibrante.
- 4** Eliminer soigneusement toute trace de poussière et appliquer un produit protecteur.
- 5** Après séchage, appliquer de la lasure ou de la peinture (toujours dans le sens des fibres). Laisser sécher et passer une deuxième couche.

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.