

Scie sauteuse **PST 700 E**

La scie sauteuse PST 700 E « Easy » de Bosch : Easy Rider – pour des coupes droites et curvilignes précises

En savoir plus

€ 70,00*



Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit

- Un outil qui vous simplifie la vie comme aucun autre : sa taille compacte, son faible poids et son excellente maniabilité garantissent une utilisation très confortable et une prise en main sûre
- Grande précision dans chaque matériau grâce au variateur électronique Bosch éprouvé : réglage du nombre de courses à l'aide de la gâchette pour démarrer la coupe en douceur et toujours disposer d'une cadence adaptée au matériau à travailler
- Vibrations minimales, travail sûr et grand confort d'utilisation grâce au système « Low Vibration » Bosch avec équilibrage linéaire des masses et au système Softgrip

Autres avantages du produit

- Moteur puissant de 500 W et profondeur de coupe dans le bois de 70 mm – même les travaux les plus difficiles sont facilement réalisables
- Avec le système SDS Bosch, le changement de lame est rapide, sûr et efficace – sans outil
- La fonction soufflerie (désactivable) permet, en toutes circonstances, une bonne visibilité de la ligne de coupe
- Réglage de la plaque de base pour une coupe d'onglet jusqu'à 45°
- Raccord pour l'aspiration des poussières – pour un travail sans poussière
- Robuste plaque de base pour un guidage stable
- Nouveau guidage du câble avec dispositif d'accrochage pour un rangement pratique

Accessoires fournis

- ** réapprovisionnement uniquement en set de 5
- Coffret plastique
- 1 lame de scie T 144 D (2 608 630 040)**

Référence: 06033A0000

Code EAN: 3165140526838

Scie sauteuse

PST 700 E

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée: 500 W

Puissance débitée: 300 W

Nombre de courses à vide: 500 – 3.100 courses/min

Pied roulant: acier

Poids de la machine: 1,7 kg

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois: 70 mm

Profondeur de coupe dans l'acier: 4 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah: 10.0 m/s²

Incertitude K: 3.0 m/s²

Sciage de tôle en métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 11.0 m/s²

Incertitude K: 3.0 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 88 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 99 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions




Puissance nominale

500 W



SDS Bosch

Changement rapide de l'embout ou du foret



« Low Vibration » Bosch

Souplesse de fonctionnement inégalée pour un maniement sûr et aisé

Fonctions

SDS Bosch

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

- Réglage de la soufflerie

Poignée Softgrip