

Perceuse à percussion
**UniversallImpact
800**

La puissante perceuse à percussion avec KickBack Control pour les gros projets

[En savoir plus](#)

€ 100,00*



Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit

- KickBack Control pour plus de sécurité
- Mandrin automatique monobague Autolock pour des changements de foret rapides et pratiques
- Présélection de vitesse Bosch et fonction Constant Speed pour un perçage efficace
- Perçage sans effort jusqu'à 14 mm dans la maçonnerie et jusqu'à 30 mm dans le bois

Autres avantages du produit

- Speed Preselection Bosch : présélection et réglage de vitesse par molette et gâchette – permet un dosage fin de la vitesse en fonction du matériau, par exemple pour l'amorçage de trous dans des surfaces lisses et pour le vissage de vis
- Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le changement des accessoires
- Réversibilité droite / gauche : idéal pour les travaux de vissage
- Compatible avec le Drill Assistant Bosch (disponible en tant qu'accessoire) : permet de déterminer facilement la profondeur de perçage pour plus de précision et de travailler sans poussière
- Poignée supplémentaire avec fonction Anti-Slip : son mode de fixation empêche qu'elle glisse du collet de broche

Accessoires fournis

- Poignée supplémentaire (2 609 256 D93)
- Butée de profondeur (2 603 001 019)
- Coffret plastique

Référence: 0603131100

Code EAN: 3165140840828

Perceuse à percussion

UniversallImpact 800

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée: 800 W

Puissance de sortie, maxi: 560 W

Couple à l'arrêt selon EN 60745: 19 Nm

Couple nominal (1ère vitesse/2ème vitesse): 1,5 Nm

Régime à vide: 50 – 3.000 tr/min

Fréquence de frappe: 45.000 cps/min

Poids de la machine: 1,7 kg

Plage de perçage

Ø de perçage maxi. dans le béton: 14 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier: 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois: 30 mm

Ø max. des vis: 5 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 8.0 m/s²

Incertitude K: 2.0 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah: 32.0 m/s²

Incertitude K: 2.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 97 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions



Puissance nominale

- 800 W



Kick-Back Control

Une maîtrise absolue. Arrêt en cas de blocage soudain pour éviter les rebonds



Régulation électronique constante

Puissance constante pour un travail précis



Présélection de la vitesse

Pour un travail parfaitement maîtrisé, adapté à chaque matériau



Mandrin automatique

Changement rapide de l'embout ou du foret grâce au blocage automatique de la broche

Fonctions

Mandrin automatique

Bosch Auto-Lock

Présélection de la vitesse

Bosch Constant Electronic

Câble de 2,5 m

Réversibilité droite / gauche

Bosch Electronic

Poignée Softgrip

Application : vissage / perçage / perçage à percussion

Kickback Control Bosch