

Πολυλειαντήρες
μπαταρίας
EasySander 12

Για περισσότερη αφαίρεση
υλικού κατά βούληση

Στο προϊόν



Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- PowerAutomatic - μέσω πίεσης αυξάνει το πολυεργαλείο αυτόματα την απόδοσή του στην αφαίρεση υλικού
- Συμπαγής και εύχρηστος πολυλειαντήρας - λείανση και στίλβωση ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και σε μικρές επιφάνειες
- Ισχυρή ανταλλακτική μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτιστής 1 ώρας
- Syneon Chip - Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Χωρίς φαινόμενο μνήμης, χωρίς αυτοεκφόρτιση - πάντοτε έτοιμο για χρήση, χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου
- Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής της αντικαθιστούμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου χάρη στο σύστημα Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Αυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Πλάκα λείανσης χωρισμένη στα δύο: Για την ιδανική εκμετάλλευση του φύλλου λείανσης μπορεί να αφαιρεθεί και να στραφεί εύκολα η μύτη δέλτα του φύλλου λείανσης και η πλάκα λείανσης
- Σύνδεση σε εξωτερική αναρρόφηση της σκόνης: Προσαρμογέας στα υλικά παράδοσης
- Η ιδιαίτερη εργονομία καθιστά δυνατό το χειρισμό με το ένα ή τα δύο χέρια ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του επεξεργαζόμενου κομματιού
- Μια μπαταρία για όλα - κατάλληλη για όλα τα ερασιτεχνικά εργαλεία και εργαλεία κήπου του συστήματος μπαταρίας ιόντων λιθίου Power for ALL

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

Υλικά παράδοσης

- Προσαρμογέας για διάταξη αναρρόφησης της σκόνης
- 1 μπαταρία PBA 12V 2.5Ah O-B
- Φορτιστής
- 3 φύλλα λείανσης K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Κωδικός αριθμός: 0603976909

Κωδικός EAN: 3165140886581

Πολυλειαντήρες μπαταρίας

EasySander 12

Τεχνικά στοιχεία

Τάση μπαταρίας: 12 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,5 Ah

Αριθμός παλινδρομήσεων: 22.000 min⁻¹

Διάμετρος τροχιάς: 1,2 mm

Επιφάνεια λείανσης: 104 cm²

Στερέωση υλικού λείανσης: Σύστημα μικροαυτοπρόσφυσης

Βάρος: 0,7 kg

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 5.5 m/s²

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 70 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 80 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες



Τάση μπαταρίας

12 V



Αυτοπρόσφυση

Γρήγορη και απλή αλλαγή των φύλλων λείανσης



PowerAutomatic

Μεγαλύτερη ισχύς αυτόματα σε περίπτωση μεγαλύτερης δύναμης προσπίεσης

Λειτουργίες

12 V

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

Μικροαυτοπρόσφυση

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

PowerAutomatic