

Akkus kétfokozatú
fúrócsavarozó, lítium-
ionos

EasyDrill 12-2

Kézre álló, kompakt erő

[Tovább a termékhez](#)



Központi termékjellemzők

- Kicsi, könnyű, kompakt – a leginkább kézreálló kategóriájában
- Nincs memóriaeffektus, nincs önkisülés: mindig használatra kész a lítium-ionos technológiának köszönhetően
- A cserélhető lítium-ion akkuegységnek különösen hosszú élettartamot biztosít a Bosch elektronikus cellavédelem (ECP)
- Syneon chip – Intelligensen vezérelt energia minden projekthez
- Intelligens 3-fokozatú töltésiállapot-kijelző
- Elektronikus Bosch fordulatszám-vezérlés: nyomatékváltás nullától a maximumig nyomókapcsolóval
- 2-sebességfokozatú, nagy teljesítményű bolygókerékes hajtómű: kimagasló élettartam, optimális erőátvitel, rendkívül nyugodt működés
- Gyorsbefogó fúrótokmány Bosch Auto-Lock rendszerrel a leggyorsabb és legegyszerűbb szerszámcsere érdekében
- PowerLight – a beépített világítódíódával a munkadarab mindig jól látható
- Nyomaték-előválasztás 20 nyomatékfokozattal és fúrófokozattal – optimális erő minden alkalmazáshoz
- Egy akku mindenhez – a Power for ALL lítium-ionos akkurendszerrel ellátott összes barkácsszerszámhoz és kerti gépéhez megfelelő

A termék további előnyei

Tartozékok

- Csavarbehajtó bit

Rendelési szám: 0603972A04

EAN-kód: 3165140886567

Akkus kétfokozatú fúrócsavarozó, lítium-ionos

EasyDrill 12-2

Műszaki adatok

Akkufeszültség: 12 V

Akkukapacitás: 2,5 Ah

Üresjárat fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 – 350 / 1.100 ford./perc

Max. forgatónyomaték: 22 Nm

Max. forgatónyomaték lágy/kemény csavarozási eset: 11 / 22 Nm

Nyomatékfokozat: 20 + 1

Fúrótokmányok: Gyorsbefogó fúrótokmány

A gép súlya akkuval: 0,95 kg

Csavarátmérő

Csavar-Ø: 6 mm-ben

Furatátmérő

Furat-Ø acélban: 8 mm-ben

Furat-Ø fában: 20 mm-ben

Zaj-/rezgésinformáció

Az értékek az EN 60745 szabványnak megfelelően mérve.
Rezgésösszértékek (három irány vektoriális összege).

Fúrás fémben

Rezgés kibocsátási érték ah: 2.5 m/s²

Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Csavarozás

Rezgés kibocsátási érték ah: 2.5 m/s²

Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 71 dB(A);
hangteljesítményszint 82 dB(A). bizonytalanság K= 1,5 dB.

Funkciók



Akkufeszültség

12 volt



Akkumulátor üzemidő

Csavarási teljesítmény egy akkumulátor töltéssel



Elektronikus cellavédelem

Különösen hosszú akkumulátor élettartam



Gyorsbefogó fúrótokmány

Gyorsabb szerszámcsere az automatikus tengelyrögzítéssel



Alkalmazási tartomány

Csavarozás / fúrás



2 sebességfokozatú hajtómű

Kimagasló élettartam, kiváló erőátvitel

Funkciók

12 volt

Lítium-ion technológia

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2 fokozatú hajtómű

Felhasználás: csavarozás / fúrás

Softgrip lágyfogantyú

Beépített munkalámpa

Bosch elektronika

Jobbra-/balraforgás

Töltésiállapot-kijelző

Forgásirány-kijelző