

Lítium-ion akkus  
kétfokozatú ütvefűrő-  
csavarozó

## EasyImpact 12

Univerzális megoldás a  
kompakt kategóriában

[Tovább a termékhez](#)



### Központi termékjellemzők

- Kompakt kialakításának és kis súlyának köszönhetően kategóriáján belül a legjobb kézreállóság
- Nincs memóriaeffektus, nincs önkisülés: mindig használatra kész a lítium-ionos technológiának köszönhetően
- Nagy teljesítményű, 2 sebességfokozatú, bolygóműves hajtás az erőteljes csavarozási és fűrési alkalmazásokhoz fában és fémben, valamint ütvefűrészhez falazatban
- Nyomaték-előválasztás 20 nyomatékfokozattal, valamint fűrő- és ütvefűrőállással – optimális erő minden alkalmazásnál
- Gyorsbefogó fűrőtorkmány Bosch Auto-Lock rendszerrel – a leggyorsabb és legegyszerűbb szerszámcsere érdekében
- Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen
- Bosch elektronika a fordulatszám nyomókapcsolóval történő szabályzására 0 és 1300 ford/perc érték között
- Beépített LED-lámpa a sötét munkafelületek optimális megvilágításához
- Töltésállapot-jelző
- Forgásirány-jelző
- Egy akku mindenhez – a Power for ALL lítium-ionos akkurendszerrel ellátott összes barkácsszerszámhoz és kerti gépéhez megfelelő

### A termék további előnyei

#### Tartozékok

- Dupla csavarbehajtóbit
- Műanyag koffer
- AL 1115 CV töltő
- 2 db PBA 12V 2.5Ah O-B akkuegység

**Rendelési szám:** 060398390E

**EAN-kód:** 3165140886666

Lítium-ion akkus kétfokozatú ütvefúró-csavarozó

## EasyImpact 12

### Műszaki adatok

---

**Akkufeszültség: 12 V**

**Akkukapacitás: 2,5 Ah**

**Üresjárat fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 – 400 / 1.300 ford./perc**

**Max. forgatónyomaték: 30 Nm**

**Max. forgatónyomaték lágy/kemény csavarozási eset: 15 / 30 Nm**

**Nyomatékfokozat: 20 + 1**

**Max. ütésszám: 19.500 ütés/perc**

**Fúrótokmányok: 10 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány**

**A gép súlya akkuval: 1 kg**

#### **Csavarátmérő**

**Csavar-Ø: 6 mm-ben**

#### **Furatátmérő**

**Furat-Ø acélban: 8 mm-ben**

**Furat-Ø fában: 20 mm-ben**

**Furat-Ø falazatban: 6 mm-ben**

### Zaj-/rezgésinformáció

---

Az értékek az EN 60745 szabványnak megfelelően mérve.  
Rezgésösszértékek (három irány vektoriális összege).

#### **Fúrás fémben**

**Rezgés kibocsátási érték ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Bizonytalanság K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Ütvefúrás betonban**

**Rezgés kibocsátási érték ah: 15.0 m/s<sup>2</sup>**

**Bizonytalanság K: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Csavarozás**

**Rezgés kibocsátási érték ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Bizonytalanság K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 83 dB(A);  
hangteljesítményszint 94 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB.

## Funkciók

---



### Akkufeszültség

12 volt



### Kompakt kialakítás

Kompakt felépítés, alacsony súly



### Akkumulátor üzemidő

Csavarási teljesítmény egy akkumulátor töltéssel



### Elektronikus cellavédelem

Különösen hosszú akkumulátor élettartam



### Alkalmazási tartomány

Csavarozás / fúrás / ütvefúrás



### 2 sebességfokozatú hajtómű

Kimagasló élettartam, kiváló erőátvitel

## Funkciók

---

12 volt

Lítium-ion technológia

2 fokozatú hajtómű

Felhasználás: csavarozás / fúrás / ütvefúrás

Softgrip lágyfogantyú

Beépített munkalámpa

Jobbra-/balraforgás

Töltésiállapot-kijelző

Forgásirány-kijelző