

Seghetto alternativo

PST 800 PEL

Rapido avanzamento del lavoro, grazie alla veloce funzione di oscillazione

[Vai al prodotto](#)



Principali caratteristiche del prodotto

- Funzione di oscillazione, per un rapido avanzamento del lavoro
- Vibrazioni ridotte al minimo, peso ridotto e dimensioni compatte, per un'eccellente maneggevolezza
- Esegue tagli curvi e rettilinei fino a 80 mm di profondità in numerosi materiali
- Sistema CutControl e protezione antiscegge, per un taglio preciso e pulito
- Scomparto per 6 lame sull'utensile e sistema SDS, per sostituire la lama con facilità

Altri vantaggi del prodotto

- Potente motore da 530 W e 80 mm di profondità di taglio nel legno, per eseguire anche i lavori più duri in modo semplice
- Oscillazione orbitale della lama in 4 posizioni per un rapido avanzamento del taglio, migliori prestazioni nei tagli curvi e maggiore durata della lama
- Vibrazioni ridotte e comfort durante il lavoro con Bosch "Low Vibration", sistema di contrappesi che migliora il bilanciamento, e l'impugnatura ergonomica Softgrip
- Il sistema SDS Bosch garantisce una rapida e sicura sostituzione della lama senza sforzi in pochi secondi, senza l'uso di attrezzi
- La funzione soffiatrucioli disattivabile consente di avere la visuale libera sulla linea di taglio in qualunque momento
- Attacco per l'aspirazione della polvere: per lavorare in un ambiente pulito
- Robusto piedino per una guida stabile
- Nello scomparto portalame integrato trovano posto fino a massimo 6 lame
- Nuova guida del cavo con pratico foro per appendere l'utensile

In dotazione

- Scomparto portalame (cod. ET 2 608 040 231)
- Protezione trasparente lama e paratrucioli (cod. ET 2 609 003 453)
- CutControl (2 609 256 981)
- Valigetta in plastica
- Protezione antiscegge (2 607 010 079)**
- 1 lama T 144 D (2 608 630 040)**
- ** Riacquisto solo nel 5° set

Codice di ordinazione: 06033A0100

Codice EAN: 3165140526913

Seghetto alternativo

PST 800 PEL

Dati tecnici

Assorbimento nominale: 530 W

Potenza erogata: 290 W

Numero di corse a vuoto: 500 – 3.000 corse/min

Basamento: Acciaio

Peso: 2 kg

Profondità di taglio

Profondità di taglio in legno: 80 mm

Profondità di taglio nell'acciaio: 5 mm

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745

Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah: 13.0 m/s²

Incertezza della misura K: 3.0 m/s²

Taglio di lamiera metallica

Valore di emissione oscillazioni ah: 7.0 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica 85 dB(A); potenza sonora 96 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni




Assorbimento nominale

530 Watt



Sistema SDS Bosch

Sostituzione dell'utensile senza l'uso di attrezzi



«Low Vibration» Bosch

Massima silenziosità per lavorare in modo sicuro



Oscillazione della lama

Rapido avanzamento del taglio grazie all'oscillazione della lama in 4 posizioni



Funzione CutControl Bosch

Guida precisa sulla linea di taglio

Funzioni

Sistema SDS Bosch

Sistema Low Vibration Bosch

Regolazione elettronica Bosch

Oscillazione

Sistema CutControl Bosch

Dispositivo di soffiatura dei trucioli

Tool-Box

Rivestimento Softgrip