

Двухскоростная ударная
дрель-шуруповёрт
с литий-ионным
аккумулятором
PSR 18 LI-2
Ergonomic

Эргономичность,
компактность, легкость и при
этом высокая мощность

К изделию



Основные характеристики изделия

- Компактный, эргономичный дизайн благодаря бесщеточному электродвигателю
- Превосходный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Kickback Control, которая распознает внезапную блокировку и отключает инструмент
- Syneon Chip — интеллектуальное управление энергией для любого проекта
- 20 ступеней крутящего момента, ступень сверления, 2 скорости с инновационным передвижным переключателем (вперед-назад) для сверления/заворачивания шурупов
- Быстрозарядное устройство: аккумулятор емкостью 2,5 А•ч готов к работе уже через 40 минут (уровень заряда 80 %) – для любых садовых инструментов и инструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL 18 В от Bosch
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL

Другие преимущества изделия

- Syneon Chip — интеллектуальное управление энергией для любого проекта
- 20 ступеней крутящего момента, ступень сверления, 2 скорости с инновационным передвижным переключателем (вперед-назад) для сверления/заворачивания шурупов
- Быстрозарядное устройство: аккумулятор емкостью 2,5 А•ч готов к работе уже через 40 минут (уровень заряда 80 %) – для любых садовых инструментов и инструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL 18 В от Bosch
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL

Комплект поставки

- 1 аккумуляторный блок PBA 18V 2.5Ah W-B
- Двойная бита
- Зарядное устройство AL 1830 CV
- Пластмассовый кейс

Номер заказа: 06039B0100

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved



Код EAN: 3165140814133

Двухскоростная ударная дрель-шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором

PSR 18 LI-2 Ergonomic

Технические данные

Напряжение аккумулятора: 18 В

Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 430 / 1.400 об/мин

Макс. крутящий момент: 32 Нм

Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал: 28 / 32 Нм

Число ступеней крутящего момента: 20 + 1

Сверлильный патрон: Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм

Вес с аккумулятором: 1,25 кг

Диаметр шурупа

Ø шурупов до: 10 мм

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали: 13 мм

Ø отверстий в древесине: 38 мм

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745.

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Сверление в металле

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности К: 1.5 м/с²

Заворачивание шурупов

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности К: 1.5 м/с²

Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 74 дБ (А); уровень звуковой мощности — 85 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Функции



Напряжение аккумулятора

18 В



Эргономичный дизайн

Оптимальная передача усилия наряду с компактным исполнением



Продолжительность работы аккумуляторной батареи

Производительность заворачивания на одной зарядке батареи



Система Kick-Back Control

Эффективный контроль. Никакой отдачи при отключении вследствие внезапной блокировки.



Область применения

Заворачивание шурупов / сверление

Функции

18 В

Литий-ионная технология

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-скоростной редуктор

Область применения: заворачивание шурупов/сверление

Рукоятка с мягкой накладкой

Встроенная подсветка

Bosch Electronic

Реверс

Индикатор заряда аккумулятора