

Akumulatorinis ličio jonų  
dvių greičių gręžtuvas-  
suktuvus

### „EasyDrill 12-2“

Kompaktiškas ir galingas  
priedaisas, kuris puikiai guli  
rankoje

[Į gaminio puslapį](#)



€ 69,99\*

\* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

## Pagrindinės gaminio savybės

- Mažas, lengvas, kompaktiškas – patogiausias savo klasėje
- Jokio „atminties efekto“, jokio savaiminio išsikrovimo: dėl ličio jonų technologijos prietaisas yra visuomet paruoštas naudoti
- Itin ilgas keičiamo ličio jonų akumuliatoriaus tarnavimo laikas dėl „Bosch“ elektroninės celių apsaugos sistemos (ECP)
- „Syneon Chip“ – pažangiai valdoma energija bet kokiai užduočiai atlikti
- Išmanusis 3-jų pakopų akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
- „Bosch“ elektroninis sūkių valdymas: naudojant paleidiklio jungiklį sūkius galima didinti nuo 0 iki maksimalios vertės
- Galingos 2-jų greičių planetinės pavaros: nepriylgstamas tarnavimo laikas, geriausias galios perdavimas, itin tolygus veikimas
- Greitai užveržiamas griebtuvas su „Bosch“ „Auto-Lock“ – greičiausiai ir paprasčiausiai įrankių keitimui
- „PowerLight“ – dėl įtaisyto šviesos diodo ruošinys visuomet yra gerai matomas
- 20 pakopų sukimo momento reguliavimas plus gręžimo pakopa – optimali jėga kiekvienam naudojimui atvejui
- Vienas akumuliatorius visiems – tinka visiems „Power for ALL“ ličio jonų akumuliatorių sistemos namų meistrams skirtiems įrankiams ir sodo prietaisams

## Kiti gaminio privalumai

### Komplekto sudėtis:

- Suktuvo antgalis

**Gaminio numeris:** 0603972A04

**EAN kodas:** 3165140886567

---

Akumuliatorinis ličio jonų dviejų greičių gręžtuvas-suktuvus  
**„EasyDrill 12-2“**

## Techniniai duomenys

---

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah

Tuščiosios eigos sūkių skaičius (1-uoju greičiu/2-uoju greičiu): 0 – 350 / 1.100 aps./min.

Maks. sukimo momentas: 22 Nm

Maks. sukimo momentas (tamprioji/standžioji jungtis): 11 / 22 Nm

Sukimo momento pakopos: 20 + 1

Griebtuvas: Greitai užveržiamas griebtuvas

Prietaiso svoris su akumuliatoriumi: 0,95 kg

### Varžto skersmuo

Varžtų Ø iki: 6 mm

### Gręžinio skersmuo

Gręžinio Ø pliene: 8 mm

Gręžinio Ø medienoje: 20 mm

## Informacija apie triukšmą ir vibraciją

---

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

### Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 71 dB(A); garso stiprumo lygis 82 dB(A). Paklaida K= 1,5 dB.

## Funkcijos

---



Akumuliatoriaus įtampa

12 V



### **Akumulatoriaus veikimo laikas**

Varžtų sukimo našumas išnaudojant vieną akumulatoriaus įkrovą



### **Elektroninė akumulatoriaus celių apsauga**

Itin ilgas baterijos eksploatavimo laikas



### **Greitai užveržiamas griebtuvas**

Greitas darbo įrankių pakeitimas automatiškai užsiblokavus suklio velenui



### **Naudojimo sritis**

Varžtų sukimas/gręžimas



### **2-jų greičių pavara**

Didelis ilgaamžiškumas, puikus jėgos perdavimas

---

## **Funkcijos**

12 V

Ličio jonų technologija

Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)

Bosch „Auto-Lock“

2-jų greičių pavara

Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas

Minkšta danga „Softgrip“

Integruotas prožektorius

Bosch elektroninė sistema

Dešininis/kairinis sukimasis

Įkrovos būklės indikatorius

Sukimosi krypties indikatorius