

Akumulatorinis ličio jonų  
dvių greičių gręžtuvas-  
suktuvus

## „EasyDrill“ 1200

Mažas, lengvas, galingas -  
didelio našumo, nors ir be  
laido - puikus kainos ir galios  
santykis

[Į gaminio puslapį](#)



€ 99,99\*

\* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

## Pagrindinės gaminio savybės

- „Syneon“ lustas: išmaniai valdoma energija optimaliai galiai ir maksimaliai ištvermei pasiekti
- Jokio „atminties efekto“, jokio savaiminio išsikrovimo: dėl ličio jonų technologijos visada paruoštas naudoti
- Ličio jonų technologija garantuoja kompaktišką konstrukcinę formą
- „Bosch“ elektroninis sūkių valdymas: nuspaudžiamuoju jungikliu sūkių skaičių galima sklandžiai keisti nuo 0 iki didžiausios vertės
- Galinga planetinė pavara: neprilygstamas tarnavimo laikas, geriausias jėgos perdavimas, tolygus veikimas
- „PowerLight“ – dėl įtaisyto šviesos diodo ruošinys visuomet yra gerai matomas
- 15 pakopų sukimo momento reguliavimas plus gręžimo pakopa – optimali jėga kiekvienam naudojimo atvejui

## Kiti gaminio privalumai

### Komplekto sudėtis:

- Įkroviklis AL 1110 CV
- Lagaminas 2.1
- Dvipusis suktuvo antgalis
- 2 akumuliatoriai PBA 12V 1.5Ah O-A

**Gaminio numeris:** 06039A210B

**EAN kodas:** 4053423201338

Akumulatorinis ličio jonų dviejų greičių gręžtuvas-suktuvus

## „EasyDrill“ 1200

### Techniniai duomenys

---

Akumulatoriaus įtampa: 12 V

Akumulatoriaus talpa: 1,5 Ah

Tuščiosios eigos sūkių skaičius (1-uoju greičiu/2-uoju greičiu): 0 – 450 / 1.650 aps./min.

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 0 – 1.650 aps./min.

Maks. sukimo momentas: 20 Nm

Maks. sukimo momentas (tamprioji/standžioji jungtis): 11 / 20 Nm

Sukimo momento pakopos: 15 + 1

Griebtuvas: Greitai užveržiamas griebtuvas

Prietaiso svoris su akumulatoriumi: 1 kg

#### Varžto skersmuo

Varžtų Ø iki: 6 mm

#### Gręžinio skersmuo

Gręžinio Ø pliene: 6 mm

Gręžinio Ø medienoje: 20 mm

### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

---

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

#### Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 66 dB(A); garso stiprumo lygis 77 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

### Funkcijos

---



### **Akumulatoriaus įtampa**

12 V



### **Akumulatoriaus veikimo laikas**

Varžtų sukimo našumas išnaudojant vieną akumulatoriaus įkrovą



### **Naudojimo sritis**

Varžtų sukimas/gręžimas

## **Funkcijos**

---

12 V

Ličio jonų technologija

Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)

2-jų greičių pavara

Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas

Minkšta danga „Softgrip“

Integruotas prožektorius

Bosch elektroninė sistema

Dešininis/kairinis sukimasis

Sukimosi krypties indikatorius