



Juostinis šlifuoklis

## **PBS 75 AE**

Efektyvus ir patogus šlifavimas  
su greičio kontrolės funkcija

[Į gaminio puslapį](#)

€ 159,99\*



\* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

### Pagrindinės gaminio savybės

- Efektyvus šlifavimas – galingas 750 W variklis užtikrina didelį šlifavimo našumą
- Universalu – elektroninis išankstinis greičio pasirinkimas pagal medžiagą
- Lengvai valdoma – kompaktiška struktūra ir papildoma rankena optimaliam valdymui
- Patogu – automatinė juostos sistema darbo metu centruoja juostą
- Idealiai tinka didesnių plotų šlifavimui: dirbkite su įvairiomis medžiagomis, nuo medienos iki metalo

### Kiti gaminio privalumai

- Automatinio juostos suderinimo sistema – šlifuojant juosta visuomet išlieka tinkamoje padėtyje
- Šlifavimo juostos įtempimo sistema – patogiam ir paprastam šlifavimo juostos keitimui
- Bosch elektroninė sistema – tolygus sūkių skaičiaus parinkimas atsižvelgiant į medžiagos savybes – juostos sukimosi greitis reguliuojamas nuspaudžiamuoju jungikliu su integruotu nustatomuoju ratuku
- Bosch mikrofilto sistema – įmontuotas dulkių nusiurbimo įtaisas siurbia dulkes tiesiai į mikrofilto sistemos dėžutę

### Komplekto sudėtis:

- 1 šlifavimo juosta K 80

**Gaminio numeris:** 06032A1120

**EAN kodas:** 3165140633208

Juostinis šlifuoklis

## PBS 75 AE

### Techniniai duomenys

---

Nominali naudojamoji galia: 750 W

Juostos judėjimo greitis: 200 – 350 m/min

Šlifuojamojo paviršiaus plotas: 76 x 165 mm

Juostos matmenys: 75 x 533 mm

Prietaiso svoris: 3,5 kg

### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

---

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 3.5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 93 dB(A); garso stiprumo lygis 104 dB(A). Paklaida K= 3 dB.


### Funkcijos

---



**Nominali naudojamoji galia**

750 W



**Bosch „Low Vibration“**

Tolygi eiga, garantuojanti darbo saugumą



**Automatinio juostos suderinimo sistema**

Tikslus juostos padėties suderinimas šlifuojant



**Bosch mikrofilto sistema**

Puikiai matomas šlifuojamas paviršius, švari darbo vieta



### **Papildoma rankena**

Patikimas valdymas šlifuojant



### **Sūkių skaičiaus pasirinkimas**

Galima dozuoti prietaiso našumą, atsižvelgiant į medžiagos savybes



### **Aliumininis reduktoriaus korpusas**

Tvirta, stabili konstrukcija

## **Funkcijos**

---

Mikrofilto sistema

Sūkių skaičiaus pasirinkimas

Bosch elektroninė sistema

Automatinio juostos suderinimo sistema

Šlifavimo juostos įtempimo sistema