

Slankusis skersavimo ir
suleidimo pjūklas

PCM 8 S

Kompaktiškas traukiamasis
skersavimo ir suleidimo pjūklas,
skirtas lengvam didelių ruošinių
pjaustymui

[Į gaminio puslapį](#)



€ 279,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Kompaktiškas korpusas ergonomiškam ir patogiam darbui
- Funkcionalūs stalo pailginimai įvairiems pjovimo darbams
- Traukimo funkcija suteikia galimybę pjauti detales iki 220 mm
- Taip pat puikiai tinka greitam ir lengvam didelių detalių pjaustymui, kai aukštis siekia 65 mm
- Lazerio funkcija tiksliam pjaustymui

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- Darbinis gnybtas
- Diskinis pjūklas „Optiline Wood“ (2 608 640 432)
- Dulkių surinkimo maišelis
- 4 x šoninės ilginamosios dalys

Gaminio numeris: 0603B10100

EAN kodas: 3165140805308

Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas

PCM 8 S

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 4.800 aps./min.

Nominalus pjūklo disko Ø: 216 mm

Diskinis pjūklo angos dydis: 30 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 0°/0°: 65 x 220 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45°/0°: 40 x 220 mm

Didž. ruošinio matmenys:

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas: 48 ° K / 48 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas: 45 ° K / 0 ° D

Gylis x ilgis x aukštis: 60 x 69 x 30 cm

Prietaiso masė: 11,4 kg

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.9 m/s²

Paklaida K: 0.3 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 103 dB(A); garso stiprumo lygis 96 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos

Minkšta danga „Softgrip“

Pjūvio liniją žymintis lazeris

Ilginamoji stalo dalis

Traukimo ir stūmimo funkcija