

Akumuliatorinis perforatorius

„Uneo“

Universalus akumuliatorinis įrankis trys viename: gręžimui, gręžimui perforatoriaus režimu ir varžtų sukimui

[Į gaminio puslapį](#)



€ 159,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Pneumatinis smūginis mechanizmas užtikrina paprastą ir greitą gręžimą (net ir betone)
- SDS quick užveržiamas griebtuvas leidžia greitai ir lengvai, vos per 3 sekundes pakeisti priedus
- Dviejų greičių pavara leidžia rinktis didesnį greitį arba sukimo momentą, atsižvelgiant į konkrečią užduotį
- Gręžimas, smūginis gręžimas ir sukimas: tinka betonui, mūriui, plytelėms, medienai ir metalui
- „Power for ALL“ – lengva, vos 1,2 kg sverianti konstrukcija su keičiamu 12 V akumuliatoriumi
- „Power for ALL“: vienas akumuliatorius ir įkroviklis visai „Home & Garden“ įrankių sistemai

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- 1 akumuliatorius PBA 12V 2.5Ah O-B
- Lagaminas
- Betono grąžtai Ø 6 ir 8 mm
- Apvalus kakliuko adapteris
- Universalieji grąžtai Ø 5 ir 6 mm
- 4 ilgi suktuvo antgaliai
- Kroviklis AL 1115 CV

Gaminio numeris: 0603984027

EAN kodas: 3165140877596

Akumuliatorinis perforatorius

„Uneo“

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah

Maks. išgręžiamų skylių kiekis vieną kartą įkrovus akumuliatorių (betone): 38

Maks. išgręžiamų skylių kiekis vieną kartą įkrovus akumuliatorių (minkštoje medienoje): 90

Maks. įsukamų varžtų kiekis vieną kartą įkrovus akumuliatorių: 110

Tuščiosios eigos sūkių skaičius (1-uoju greičiu/2-uoju greičiu): 0 – 280 / 900 aps./min.

Smūgių skaičius: 0 – 4.800 min⁻¹

Pavienio smūgio jėga (EPTA): 0,5 J

Bosch perforatoriaus smūginis mechanizmas: pneumatinis

Prietaiso svoris: 1,2 kg

Gręžimo intervalas

Maks. gręžinio Ø betone: 10 mm

Maks. gręžinio Ø pliene: 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje: 10 mm

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Betono smūginis gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 13.0 m/s²

Paklaida K: 2.5 m/s²

Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 83 dB(A); garso stiprumo lygis 94 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos



Akumulatoriaus įtampa

12 V



Kompaktiškas dizainas

Kompaktiška konstrukcija, nedidelis svoris



Pneumatinis smūginis mechanizmas

Didelis energijos panaudojimo efektyvumas



„SDS quick“ įrankio tvirtinimo sistema

Greitas ir paprastas darbo įrankio pakeitimas



Naudojimo sritis

Varžtų sukimas/gręžimas/gręžimas perforatoriaus režimu



2-jų greičių pavara

Didelis ilgaamžiškumas, puikus jėgos perdavimas

Funkcijos

12 V

Ličio jonų technologija

Pneumatinis smūginis mechanizmas

Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)

SDS quick įrankių įtvaras

Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas/smūginis gręžimas

Minkšta danga „Softgrip“

Bosch elektroninė sistema