

Akumuliatorinis
perforatorius
Uneo Maxx

Galingas akumuliatorinis įrankis
trys viename ilgiems darbams

[Į gaminio puslapį](#)

€ 199,99*



* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Pneumatinis smūginis mechanizmas užtikrina paprastą ir greitą gręžimą (net ir betone)
- SDS quick užveržiamas griebtuvas leidžia greitai ir lengvai, vos per 3 sekundes pakeisti priedus
- Kompaktiškas ir galingas: optimaliai patogiam darbui ir puikiam našumui
- Gręžimui, gręžimui perforatoriaus režimu ir varžtų sukimui: tinka betonui, mūriui, metalui, medienai ir plytelėms
- „Power for ALL“ – lengva, vos 1,4 kg sverianti konstrukcija su keičiamu 18 V akumuliatoriumi
- „Power for ALL“: vienas akumuliatorius ir įkroviklis visai „Home & Garden“ įrankių sistemai

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- 1 akumuliatorius PBA 18V 2.5Ah W-B
- Lagaminas
- Įkroviklis AL 1830 CV
- Betono grąžtai Ø 6 ir 8 mm
- Apvalus kakliuko adapteris
- Universalieji grąžtai Ø 5 ir 6 mm
- 4 ilgi suktuvo antgaliai

Gaminio numeris: 060395230F

EAN kodas: 3165140877466

Akumuliatorinis perforatorius

Uneo Maxx

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V

Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 0 – 900 aps./min.

Smūgių skaičius: 0 – 5.000 min⁻¹

Pavienio smūgio jėga (EPTA): 0,6 J

Bosch perforatoriaus smūginis mechanizmas: pneumatinis

Prietaiso svoris: 1,4 kg

Gręžimo intervalas

Maks. gręžinio Ø betone: 10 mm

Maks. gręžinio Ø pliene: 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje: 10 mm

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Betono smūginis gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 13.0 m/s²

Paklaida K: 3.0 m/s²

Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 4.0 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 85 dB(A); garso stiprumo lygis 96 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos



Akumulatoriaus įtampa

18 V



Kompaktiškas dizainas

Kompaktiška konstrukcija, nedidelis svoris



Pneumatinis smūginis mechanizmas

Didelis energijos panaudojimo efektyvumas



Naudojimo sritis

Varžtų sukimas/gręžimas/gręžimas perforatoriaus režimu



„SDS quick“ įrankio tvirtinimo sistema

Greitas ir paprastas darbo įrankio pakeitimas

Funkcijos

18 voltų

Ličio jonų technologija

Pneumatinis smūginis mechanizmas

Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)

SDS quick įrankių įtvaras

Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas/smūginis gręžimas

Integruotas prožektorius

Minkšta danga „Softgrip“

Bosch elektroninė sistema