

Medienos sujungimų abėcėlė

Procedūra:

Koks sujungimas padės pasiekti tikslą?

Net ir tvirtai pagaminti kasdieniai baldai neištarnauja viso savo amžiaus, nes neatlaiko nuolatinių apkrovų. Kiekvienas medinių baldų remontas prasideda nuo sujungimų, rėmų ir karkasų sutvirtinimo.

- 1** Baldų gamyboje labai dažnai naudojami sujungimai įstatomais kaiščiais. Šie sujungimai susidaro į išgręžtas skylės įstatant kaiščius ir yra labai patvarūs. Tačiau juos pagaminti yra sunku – taip pat, kaip ir itin stabilius sujungimus plokščiaisiais kaiščiais. Todėl kampai yra dažnai sujungiami išdroža ir įlaidu.
- 2** Sujungimas įkirčiais yra paprasčiausias kampinio sujungimo būdas rėmų gamyboje. Abiejose jungiamose ruošinio dalyse išpjaunama pusės ruošinio storio išdroža; tada jungiamos detalės tarpusavyje suklijuojamos. Visgi šis sujungimas nėra labai atsparus apkrovoms. Todėl jį papildomai reikėtų užfiksuoti varžtais arba vinimis be galvučių.
- 3** Langų ir baldų rėmams gaminti itin gerai tinka išdrožos ir dygio sujungimas. Vertikalioje rėmo dalyje dažniausiai įpjaunama išdroža, o horizontalioje išpjaunamas dygis. Storiems mediniams rėmams sujungti įprasta naudoti ir dvigubo dygio konstrukciją.
- 4** Dygiavimas yra daugelio tiesių arba trapecinių dygių išpjovimas, kurie dar vadinami kregždutės uodega. Ši sujungimo rūšis naudojama vientisos medienos elementams jungti, nes sujungtos dalys gali nekliudomai plėstis arba trauktis neprarasdamos savo formos. Kartu “kregždutės uodegos” raštas yra ir optinis puošybos elementas.

Bosch neprisiima jokios atsakomybės už pateiktų instrukcijų išsamumą ir teisingumą. Be to, Bosch pabrėžia, kad šiomis instrukcijomis yra naudojama savo pačių rizika. Prašome imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintumėte savo saugumą.