

Krāsas izsmidzināšanas sistēma

PFS 5000 E

Atā, otas – ātri un līdzeni pārklāj tekstūrētas virsmas un malas

[Doties uz izstrādājumu](#)

€ 199,99*



* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes

- 1200 W motors sniedz labāko krāsas uzklāšanu savā klasē ļoti ātriem rezultātiem
- Krāsojiet veikli, ātrumā 3 m²/min lielajiem un ļoti lielajiem iekštelpu un ārpustelpu darbiem
- Divas 1000-ml krāsas tvertnes taupa laiku, samazinot pārlādēšanas darbu
- ALLPaint izsmidzināšanas sistēma: izsmidzina sienas krāsu, lazējumu vai laku uz koka vai metāla
- Uz visām virsmām bez pilieniem krāsa ir smalki atomizēts vienādos slāņos

Citas izstrādājuma priekšrocības

- Izcils elastīgums un plašs sniedzamības diapazons, pateicoties 4 m gaisa šļūtenei un integrētiem riteņiem
- Gaisa padeves bezpakāpju iestatīšana krāsas padeves daudzuma regulēšanai
- Kājas slēdzis ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai
- Šļūtenes un sprauslu uzglabāšanas funkcija

Piegādes komplekts

- Sprausla lakām (melna)
- Sprausla tonētajām lakām (pelēka)
- Sprausla sienas krāsām (balta)
- Krāsas filtrs
- Suka tīrīšanai
- 2 x 1000 ml krāsas tvertne ar vāku (1 600 A00 1GG)

Pasūtījuma numurs: 0603207200

EAN kods: 3165140731140

Krāsas izsmidzināšanas sistēma

PFS 5000 E

Tehniskie dati

Nominālā elektriskā jauda: 1.200 W

Padeves ātrums: 500 ml/min

Krāsvielas pārklāšanas ātrums: 3 m² iekšā 1 min,

Tvertnes ietilpība: 1.000 ml

Iekārtas svars: 4,8 kg

Šļūtenes garums: 4 m

Informācija par troksni/vibrāciju

Izmēritās vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 84dB(A), savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 95dB(A). Nenoteiktība K=3dB.

Funkcijas



Nominālā elektriskā jauda

1200 W



Krāsvielas tvertne ConstantFeed

Nepārtraukta krāsvielas padeve, veicot izsmidzināšanu arī augstumā virs galvas vai grīdas tuvumā bez pievades caurules pielāgošanas



Ātrie stiprinājumi "SDS"

Stiprinājums "SDS" krāsas tvertnei un gaisa šļūtenei, lai ātri nomainītu krāsu un atvieglotu tīrīšanu



Integrēti korpusa riteņi

Viegli pavekot gaisa šļūteni, turbīnas iekārta pārvietojas jums līdzī



Elektronisks gaisa padeves regulators

Konkrētam projektam nepieciešamās pūšanas jaudas bezpakāpju iestatīšana – vienkārši un ērti ar projekta ikonas starpniecību



Integrēts risinājums uzglabāšanai

Šļūtenes fiksācija pie ierīces un zems konstrukcijas augstums ļauj veikt uzglabāšanu, neaizņemot daudz vietas



Sistēma "PFS ALLPaint"

Daudzpusīga izsmidzināšanas sistēma visām koka un iekštelpu sienu krāsām

Funkcijas

Bosch sistēma "SDS"

Izsmidzināšanas tehnoloģija "SprayControl"

Elektronisks gaisa padeves regulators

Bezpakāpju krāsvielas padeves regulēšana

3 pakāpēs regulējama izsmidzināšanas sprausla