

Akumulatora perforators

Uneo Maxx

Daudzpusīgs bezvadu instruments trīs vienā apjomīgiem darbiem

[Doties uz izstrādājumu](#)

€ 199,99*



* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes

- Pneimatiskā āmura mehānisms vieglai un ātrai urbšanai (pat cementā)
- SDS quick urbpatrona intuitīvajai un vieglajai 3 sekunžu instrumentu maiņai
- Kompakts un jaudīgs instruments optimālam darbam un veiktspējai
- Skaldīšanai, urbšanai un skrūvēšanai cementā, mūros, metālā, kokā un flīzēs
- Sistēma Power for ALL – Viegls 1,4 kg instruments ar maināmu 18 V akumulatoru
- Sistēma Power for ALL: viens akumulators un uzlādes ierīce spēj nodrošināt elektrobarošanu visai Home & Garden (māja un dārzs) instrumentu grupai

Citas izstrādājuma priekšrocības

Piegādes komplekts

- 1 akumulators PBA 18V 2.5Ah W-B
- Koferis
- Uzlādes ierīce AL 1830 CV
- Betona urbis, Ø 6 un 8 mm
- Adapters apaļajam kātam
- Universāls urbis, Ø 5 un 6 mm
- 4 gari uzgaļi

Pasūtījuma numurs: 060395230F

EAN kods: 3165140877466

Akumulatora perforators

Uneo Maxx

Tehniskie dati

Akumulatora spriegums: 18 V

Akumulatora ietilpība: 2,5 Ah

Ātrums tukšgaitā: 0 – 900 apgr./min.

Triecienu biežums: 0 – 5.000 min.⁻¹

Viena trieciena enerģija (EPTA): 0,6 J

Bosch pneimatiskais āmurs: pneimatisks

Iekārtas svars: 1,4 kg

Urbšanas diapazons

Maks. urbšanas Ø betonā: 10 mm

Maks. urbšanas Ø tēraudā: 8 mm

Maks. urbšanas Ø kokā: 10 mm

Informācija par troksni/vibrāciju

Izmēritās vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745.
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 13.0 m/s²

Izkliede K: 3.0 m/s²

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 4.0 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 85 dB(A), savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 96 dB(A). Nenoteiktība K= 3 dB.

Funkcijas



Akumulatora spriegums

18 V



Kompakts dizains

Kompakta konstrukcija, neliels svars



Pneimatiskis triecienmehānisms

Liela izmantotā jauda



Pielietojuma veids

Skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem



SDS quick darbarīku turētājs

Ātra un vienkārša ievietojamo instrumentu nomaiņa

Funkcijas

18 V

Litija-jonu tehnoloģija

Pneimatiskis triecienmehānisms

Bosch elektroniskā akumulatora elementu aizsardzība (ECP)

Urbju pievienošanas sistēma "SDS Quick"

Lietojums: skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem

Integrēta darba gaisma

Rokturis ar mīkstu pārklājumu

Bosch sistēma "Electronic"