

Accuklopboorschroevendraaier
met twee standen

AdvancedImpact 18

Ongelooflijk eenvoudig
te gebruiken
klopboorschroevendraaier biedt
uitgebreide veelzijdigheid

[Naar het product](#)



Centrale productkenmerken

- Intuïtief kiezen van de juiste modus met automatische aanpassing van het toerental voor elke toepassing
- Schakelaarsysteem met een led-controlelampje zorgt voor een wijziging van de draairichting met één klik
- QuickSnap haaks en excentrisch hulpstuk zijn uitstekende oplossingen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Krachtig, compact en volhardend dankzij borstelloze motor
- Schroeven; boren in hout en metaal; klopboren in baksteen en kalkzandsteen
- Power for ALL: één accu voor een compleet Home & Garden gereedschapsysteem
- Syneon-chip regelt energiegebruik voor optimale efficiëntie en langere looptijd

Meer productvoordelen

Leveromvang

- 1 accupack PBA 18V 2.5Ah W-B
- Oplader AL 1830 CV
- Boorhouderopzetstuk
- Excentrische adapter
- Haakse adapter
- Schroefbit
- Transportkoffer

Bestelnummer: 06039B5172

EAN-code: 4053423203998

Accuklopboorschroevendraaier met twee standen

AdvancedImpact 18

Technische gegevens

Accuspanning: 18 V

Accucapaciteit: 2,5 Ah

Onbelast toerental (1e stand/2e stand): 0 – 450 / 1.500 min-1

Max. draaimoment: 36 Nm

Max. draaimoment zachte/harde schroefverbinding: 22 / 36 Nm

Draaimomentstanden: 20

Max. aantal slagen: 22.500 min-1

Boorhouder: 13-mm-snelspanboorhouder

Machinegewicht met accu: 1,1 kg

Schroefdiameter

Schroef-Ø tot: 10 mm

Boordiameter

Boor-Ø in staal: 13 mm

Boor-Ø in hout: 35 mm

Boor-Ø in metselwerk: 11 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah: 0.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Slagboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah: 19.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah: 0.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 85 dB(A); geluidsvermogensniveau 96 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Funcities



Accuspanning

18 volt

Funcities

18 volt

Lithium-Ion-technologie

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Dubbeltoerige overbrenging

Toepassing: schroeven / boren / klopboren

Softgrip

Geïntegreerde werkklamp

Oplaadaanduiding

Draairichtingaanduiding