

Haakse slijpmachine **PWS 2000-230 JE**

Eenvoudig en veilig doorslijpen,
afbramen, borstelen, schuren
en polijsten – met trillingsarme
handgreep, herstartbeveiliging
en zachte aanloop

[Naar het product](#)



Centrale productkenmerken

- Bescherming tegen ongewild starten na een stroomonderbreking
- Bosch tweehand haakse slijpmachines zijn krachtig, eenvoudig te beheersen en veilig
- De krachtige oplossing (2.000 watt) met trillingsarme handgreep – 60 % minder trillingen om zonder moeite te werken
- Tricontrol-schakelaar: gepatenteerde multifunctionele schakelaar om veilig te kunnen werken met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing
- Draaibare machinekop voor een optimale bediening bij het doorslijpen en het schuren
- Schijfdiameter 230 mm
- Eenvoudige asvergrendeling door het indrukken van de vergrendelingsknop
- Goed te bedienen, ook voor linkshandigen, drie bevestigingsschroefdraden voor de extra handgreep

Meer productvoordelen

Bestelnummer: 06033C6001

EAN-code: 3165140816021

Haakse slijpmachine

PWS 2000-230 JE

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 2.000 W

Afgiftecapaciteit: 1.250 W

Slijpschijf-Ø: 230 mm

Onbelast toerental: 6.500 min-1

Machinegewicht: 5,5 kg

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen)

Trillingsemissiewaarde ah: 8.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Schuren met schuurblad

Trillingsemissiewaarde ah: 3.5 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 92 dB(A); geluidsvermogensniveau 103 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies



Opgenomen vermogen

2000 watt




Herstartbeveiliging

Verhindert het automatisch opstarten van het toestel na een stroomonderbreking



Blokkering van de uitgaande as

Eenvoudige schijfwissel door asvergrendeling met een druk op de knop



Trillingsarme handgreep

Minder trillingen voor lichter werk



Tegen verdraaien beveiligde beschermkap

Betrouwbare bescherming bij breuk van de schijf



Draaibare machinekop

Optimale bediening voor elke toepassing



Zachte aanloop

Gereduceerde aanloopdruk om aangenamer te kunnen werken

Funcities

Blokkering van de uitgaande as

Draaibare tandwielkop

Veiligheidsafdekking

Zachte aanloop

Handgreep rechts of links